

INVESTITOR / NAROČNIK

OBČINA LITIJA  
Jerebova 14  
1270 Litija

OBJEKT

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI OBJEKT HOTIČ

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  
NAČRT NOTRANJE OPREME

NO

ZA GRADNJO

NOVOGRADNJA

PROJEKTANT

GEOPLAN GEOPLAN d.o.o.  
Glavni trg 21,  
1240 Kamnik

VODJA PROJEKTA

PA HELENA KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.  
0745 A

HELENA KOVAČ

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.

PODBLAŠČENA ARHITEKTA,

PODBLAŠČENA PROSTORSKA

NAČRTOVALKA

PA PPN

ZAPS 0745

ŠTEVILKA PROJEKTA

016/2022

ŠTEVILKA IZVODA

1 2 3 4 A

KRAJ IN DATUM IZDELAVE

Kamnik, oktober 2024

## KAZALO VSEBINE

<b>TEHNIČNO POROČILO .....</b>	<b>3</b>
<b>SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTOV .....</b>	<b>3</b>
<b>1. SPLOŠNO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TEHNIČNI OPIS OPREME .....</b>	<b>5</b>
<b>3. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME ŠOLE .....</b>	<b>6</b>
3.1. PRITLIČJE .....	6
3.2. MANSARDA .....	23
3.3. KLET .....	29
<b>4. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME VRTCA .....</b>	<b>35</b>
4.1. PRITLIČJE .....	35
4.2. KLET .....	47
<b>5. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME KRAJEVNE SKUPNOSTI .....</b>	<b>48</b>
<b>6. OPIS PREMIČNE OPREME .....</b>	<b>51</b>
<b>7. OPIS OBLAZINJENE OPREME .....</b>	<b>53</b>
<b>8. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME TELOVADNICE .....</b>	<b>54</b>
<b>9. ZUNANJA OPREMA .....</b>	<b>58</b>
<b>10. DROBNA OPREMA .....</b>	<b>58</b>
<b>TEHNIČNI PRIKAZI .....</b>	<b>64</b>
<b>SODELAVCI .....</b>	<b>66</b>

## TEHNIČNO POROČILO

### SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTOV

- Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje!
- Izvedbo projekta ali izdelavo ponudb je potrebno izdelati skladno s priloženim načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti in se uskladiti s pooblaščenim arhitektom.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo in vgradnjo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi pooblaščen arhitekt in investitor.
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrda pooblaščen arhitekt in investitor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu notranje opreme v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi pooblaščen arhitekt.

### 1. SPLOŠNO

Investitor Občina Litija namerava zgraditi stavbo za družbene namene Vzgojno-izobraževalni objekt Hotič, v nadaljevanju VIO Hotič. Stavbo bodo uporabljali Osnovna šola Gradec – POŠ Hotič, Vrtec Litija in Krajevna skupnost Hotič. Predmet projekta je NAČRT NOTRANJE OPREME ZA STAVBO VIO HOTIČ.

Nova stavba VIO Hotič s pripadajočo zunanjo ureditvijo se nahaja v središču vasi Zgornji Hotič, neposredno ob obstoječi stavbi stare podružnične šole in obsega parc. št. 587/5, k.o. 1835-Hotič, ki je velikosti 4484 m<sup>2</sup>. Neposreden dostop do objekta je omogočen tako iz kleti, kot tudi iz pritličja.

Stavba VIO HOTIČ združuje več med seboj sorodnih družbenih vsebin: v prvi vrsti je to petoddelčna podružna šola Hotič, dvoodelčni vrtec, večnamenska dvorana - telovadnica ter prostori lokalne krajevne skupnosti.

Stavba ima delno vkopano klet, kamor so umeščeni prostori krajevne skupnosti, tehnični prostori in večnamenska dvorana - telovadnica s pripadajočo orodjarno, garderobami ter kabinetom športnega učitelja. Vhod v večnamensko dvorano je za zunanje (popoldanske) uporabnike dostopen iz južne strani na nivoju spodnjega platoja (kleti). Na isti nivoletu (nivo kleti) je predviden tudi samostojni vhod do prostorov krajevne skupnosti.

Samo pritličje je razdeljeno na zahodni del – podružna šola ter vzhodni, manjši del – vrtec. Loči ju osrednje stopnišče, ki povezuje vse tri etaže. Podružna šola je podružnica matične šole Gradec Litija, podružni vrtec pa je podružnica vrtca Litija.

Vhod v podružno šolo je na severni strani v nivoju pritličja v večji vetrolov, ki je obenem garderoba. Podružna šola ima v pritličju tri učilnice za razredni pouk, velikosti matične učilnice oz. velikosti vsaj 56 m<sup>2</sup>, dva kabineta, od katerih se večji uporablja za zbornico (na severnem delu stavbe) oz. skupni prostor, večnamenski osrednji prostor, ki se uporablja

kot jedilnica in večnamenski prostor. V sklopu šole je tudi razdelilna kuhinja, ki je v souporabi z vrtcem ter sanitarije za učence ter zaposlene. Razporeditev prostorov je takšna, da se lahko po potrebi Učilnica 3 (A.01.03) glede na demografska gibanja in potrebe uporabi / preuredi kot učilnica šole ali pa igralnica vrtca.

V nadstropju (ali mansardi) podružne šole Hotič sta umeščeni dve manjši učilnici za razredni pouk, odprta knjižnica z galerijo nad jedilnico, dodatna učilnica za dodatno strokovno pomoč – DSP. Predvidene so tudi inkluzivne sanitarije za učence in zaposlene, ter tehnični prostori (klimat). Iz učilnice DSP in knjižničnega hodnika je omogočen neposreden dostop v zunanji prostor na pohodno streho nad telovadno dvorano. Pohodna streha nad dvorano se lahko uporablja kot podaljšek izobraževalnega prostora (izobraževalni in rekreacijski nameni).

Vrtec z dvema oddelkoma ima ločeni vhod iz severne strani, vetrolov, ki se nadaljuje v garderobni hodnik, dve igralnici, iz katerih so dostopi v sanitarije ter kabinet za vzgojiteljice. Iz obeh igralnic je neposreden dostop na pokrito teraso in naprej na zunanje igrišče vrtca.

Specifikacija prostorov, kamor se umešča notranja oprema:

## **Klet**

---

A.00.03	Vetrolov
A.00.04	Razgibovalni hodnik
A.00.05	Garderoba deklice
A.00.07	Garderoba dečki
A.00.09	Kabinet ŠVZ
A.00.11	Čistila
A.00.12	WC dečki
A.00.15	Dvigalo
A.00.15	Tehnika
C.00.01	KS soba 1
C.00.02	Vetrolov
C.00.03	KS soba 2 / društva
C.00.04	Hodnik / arhiv KS
C.00.05	Čistila

## **Pritličje**

---

A.01.01	Učilnica 1
A.01.02	Učilnica 2

A.01.03	Učilnica 3
A.01.04	Večnamenski prostor
A.01.05	Kabinet 1
A.01.06	Kabinet 2
A.01.07	Garderoba
A.01.10	Sanitarije šola
B.01.01	Igralnica 1
B.01.02	Igralnica 2
B.01.03	Kabinet vrtca
B.01.04	Sanitarije vrtec
B.01.05	Garderobni hodnik
B.01.06	Vetrolov

#### Mansarda

---

A.02.01	Hodnik
A.02.03	Knjižnični hodnik
A.02.05	Učilnica mala 1
A.02.06	Učilnica mala 2
A.02.07	Kabinet knjižnice
A.02.08	Učilnica DSP

## 2. TEHNIČNI OPIS OPREME

Pohištvena oprema igralnic in učilnic mora biti izvedena skladno z načrtom notranje opreme ter mora biti izdelana v skladu z ustreznimi, tudi okolijskimi certifikati. Vsi robovi pohištva morajo biti zaobljeni.

Pohištvena oprema igralnic in učilnic mora biti varna ter tehnološko in zdravstveno neoporečna, izdelana skladno z veljavnimi standardi po kvaliteti, ergonomičnosti, konstrukcijski trdnosti in odpornosti površin. Oprema mora omogočati enostavno čiščenje. Imeti mora visoko mehansko odpornost. Mere posameznega pohištva so navedene v popisu.

Pred izvedbo naročila si mora ponudnik ogledati prostore, ki so predmet opreme, obvezno preveriti dimenzije izvedenega stanja in projektanta obvestiti o neskladjih.

V ceni mora ponudnik zajeti:

dobavo in montažo vse razpisane fiksne in premične opreme - ves potreben drobni in pomožni material – evtl. izdelavo delavniških risb in kosovnic, ki so potrebne za strokovno izvedbo notranje opreme po tem načrtu.

Opremo v grafičnih prikazih ločimo na:

- Fiksno opremo izdelano po meri (rdeče)
- Premično opremo izdelano po meri (rumena)
- Tipsko opremo (modro)
- Kerrock (vijolično)
- Oblazinjeno opremo (zelena)
- Predelne stene (oker)

## 3. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME ŠOLE

### 3.1. PRITLIČJE

#### ZASNOVA NOTRANJE OPREME MATIČNE ŠOLSKE UČILNICE

Matične šolske učilnice za otroke so predvidene v pritličju (prostori A.01.01, A.01.02, A.01.03).

Vse učilnice merijo 56 m<sup>2</sup>, skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, maj 2007, ker je v Podružnični osnovni šoli Hotič dolgoletno poprečje pod 21 otrok na oddelek, je lahko velikost matične učilnice za prvi razred med 56 m<sup>2</sup> in 60 m<sup>2</sup> in v tem primeru ni potreben dodatna razširitev za prostor za prvi razred za 20 m<sup>2</sup>. Za druge učilnice, kjer je dolgoletno poprečje pod 21 otrok na oddelek so predvidene matične učilnice v izmeri 46 m<sup>2</sup>. V učilnicah so predvideni kombinirani razredi.

Vse učilnice so v osnovi zasnovane na enak način (vključno z opremo igralnic v vrtcu) in sicer z večjim sklopom opreme na zadnji steni, izdelane po meri, ki je fiksno - statično pritrjena v prostor igralnice. Del notranje opreme pa je izbran iz tipskega nabora notranje opreme. Na stenah je predvidena obloga iz plute – stenčas in pripadajoča tipsa šolska oprema > table, pametne table, etc.

#### OPIS NOTRANJE OPREME MATIČNE ŠOLSKE UČILNICE

- prostori A.01.01, A.01.02, A.01.03

#### ŠOLSKE TABLE

V vsako učilnico se umesti **TAa** (stenska tabla (bela) 360x120 cm z drsno ploščo (zelena s črtami) 120x120 cm, **TAint** (stenska tabla z interaktivnim zaslonom 171,8x103x3 cm).

#### OBLOGE

Na notranji steni je predvidena montaža 5 mm obloge iz **PLUTE** za potrebe stenčasa. Obloga se na pred pripravljeno betonsko steno lepi z ustreznim lepilom (kot npr. Wicanders W240). Površina mora biti suha, razoljena, ravna in brez udrtin ter drugih nepravilnosti. Morebitne nepravilnosti morajo biti izravnane z ustrezno izravnalno maso.

Kvadrature obloge po posameznih prostorih:

- A.01.01 7,61m<sup>2</sup>
- A.01.02 7,98 m<sup>2</sup>
- A.01.03 5,52 m<sup>2</sup>

material:

- Naravna pluta npr. Decosa naturkork Corktile untreated no. 6005





## OGLEDALA

V vsako učilnico se na armiranobetonsko steno nad umivalnik namesti ogledalo **OgA** okrogle oblike, velikosti fi60 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

## TIPSKA ŠOLSKA OPREMA

V učilnicah je umeščena tipska šolska oprema in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina (skupna)
Sa		stol lesen v=35 cm – naravna bukovina	15 KOM
Sb		stol lesen v=38 cm – naravna bukovina	30 KOM
Ma		miza lesena v=58 cm dim. 65x60cm – noge in okvir naravna bukovina, plošča ultrapas (bež), masivni nalimek bukev	15 KOM

<b>Mb</b>		miza lesena v=64 cm dim. 65x60cm – noge in okvir naravna bukovina, plošča ultrapas (bež), masivni nalimek bukev	30 KOM
<b>POa</b>		predalnik dim. (42 x 60 x 60 cm) pod učiteljevo mizo – bukov laminat, ročaji ALU eloksirano.	3 KOM
<b>POb</b>		tipski premični voziček za prenosni računalnik – podvozje ALU eloksirano, plošča (bež), masivni nalimek bukev. (44 x 65 cm velikost plošče), nastavljiva višina od 60 do 80 cm.	3 KOM
<b>Su</b>		Učiteljev stol - naravna bukovina (oblazinjeno sedalo – umazano bež aquaclean ali podobno, vzorec predložiti v potrditev projektantu!)	3 KOM

#### OPREMA PO MERI

**POZ 1** – večnamenski regal z zaprtimi omarami (generalne informacije) z vsemi derivati predstavlja osrednji pohištven element v učilnicah. Element je zasnovan na način da se najprej postavijo rebra iz vezane bukovne plošče, ki se na armirano-betonsko steno montira z L kotniki. Nekateri elementi, ki so opisani nimajo hrbta, tako da se vidi talna obloga, ki je izvedena na tleh. Med rebra se umestijo različni elementi, ki se razlikujejo glede na pozicije opisane spodaj.

#### **POZ 1.1** - večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA 1

Pozicijo sestavljajo 4 rebra iz 40 mm vezane plošče dim. 40 x 250 cm in 2 reber dim. 51 x 250 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v AB steno na delih, kjer jih zaprejo drugi elementi.

Potrebna je prilagoditev geometrije reber na izvedeno zaokrožnico talne obloge! Rebra segajo do višine 10 cm pod stropom (zaradi zajema zraka v prezračevalnem sistemu). Med rebra se na višini 118 cm izvede povezavo iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se postavijo različni segmenti in sicer segment a (2 KOM), segment b (1 KOM), segment c (1 KOM), segment d (1 KOM), segment e (1 KOM), segment f (1 KOM). Prilagoditev reber na izvedeno zaokrožnico talne obloge!

Segment a – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 128x42x80 cm (š/g/v). iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. Spodnji del segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment b – sestavljen samo iz spodnjega dela segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment c – je namenjen polnilni postaji za tablične računalnike. spodnji del segmenta je razdeljen z dvema fiksnima policama iz vezane plošče. Nad zgornjo polico je izveden ALU parapetni kanal z 8 vtičnicami.

Segment d – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 128x53x80 cm (š/g/v). iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnjem delu segmenta so predvidene izvlečne plastične posode kot npr. IKEA Samla 394.408.14. Vodila izvedena iz deščic vezane plošče.

Segment e – izveden v predelu, kjer je izveden vertikalni odtočnik padavinske vode iz strehe zaprt v suhomontažno oblogo. Predvidena je omarica s korpusom iz iverala dim. 29x31x240 cm (š/g/v), fronta iz vezane plošče z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment f – kotni element z zaprto omaro, korpus iz iverala dim. 87x53x240 cm, fronta je delno fiksna dim. 33x240 cm delno 54x240 cm enokrilna, izdelana iz vezane plošče in nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

V sklopu segmenta b in c je med rebra napeta jeklenica v dveh višinah (za potrebe obešanja risbic). 3,4 tekočih metrov v sklopu celotne pozicije.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ultrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- coki: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- izvlečni predal: translucentna polipropilenska plastika npr. IKEA Samla 394.408.14.

## **POZ 1.2** – večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA 2

Pozicijo sestavljajo 4 rebra iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm in 2 reber dim. 51x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v AB steno, kjer jih zaprejo drugi elementi. Potrebna je prilagoditev geometrije reber na izvedeno zaokrožnico talne obloge! Med rebra se na višini 118 cm izvede povezavo iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se postavijo različni segmenti in sicer segment a (2 KOM), segment b (1 KOM), segment c (1 KOM), segment d (1 KOM), segment g (1 KOM).

Segment a – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x42x80 cm (š/g/v) iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. Spodnji del segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment b – sestavljen samo iz spodnjega dela segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment c – je namenjen polnilni postaji za tablične računalnike. spodnji del segmenta je razdeljen z dvema fiksima policama iz vezane plošče. Nad zgornjo polico je izveden ALU parapetni kanal z 8 vtičnicami.

Segment d – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x53x80 cm (š/g/v) iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnjem delu segmenta so predvidene izvlečne plastične posode kot npr. IKEA Samla 394.408.14. Vodila izvedena iz deščic vezane plošče.

Segment g – kotni element z zaprto omaro, korpus iz iverala dim. 116x53x246 cm (š/g/v), fronta je delno fiksna dim. 36x246 cm delno dvokrilna 40x246 cm (2 KOM), izdelana iz vezane plošče in nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

V sklopu segmenta b in c je med rebra napeta jeklenica v dveh višinah (za potrebe obešanja risbic). 3,4 tekočih metrov v sklopu celotne pozicije.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- coki: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj,

### **POZ 1.3** – večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA 3

Pozicijo sestavljajo 4 rebra iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm in 2 reber dim. 51x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v AB steno, kjer jih zaprejo drugi elementi. Potrebna je prilagoditev geometrije reber na izvedeno zaokrožnico talne obloge! Med rebra se na višini 118 cm izvede povezavo iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se vstavijo različni segmenti in sicer segment a (2 KOM), segment b (1 KOM), segment c (1 KOM), segment d (1 KOM), segment g (1 KOM).

Segment a – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x42x80 cm (š/g/v) iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. Spodnji del segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment b – sestavljen samo iz spodnjega dela segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g).

Segment c – je namenjen polnilni postaji za tablične računalnike. spodnji del segmenta je razdeljen z dvema fiksima policama iz vezane plošče. Nad zgornjo polico je izveden ALU parapetni kanal z 8 vtičnicami.

Segment d – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x53x80 cm (š/g/v) iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnjem delu segmenta so predvidene izvlečne plastične posode kot npr. IKEA Samla 394.408.14. Vodila izvedena iz deščic vezane plošče.

Segment e – izveden v predelu, kjer je izveden vertikalni odtočnik zaprt v suhomontažno oblogo. Predvidena je omarica s korpusom iz iverala dim. 29x31x246 cm (š/g/v), fronta iz vezane plošče z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment f – kotni element z zaprto omaro, korpus iz iverala dim. 87x53x246 cm, fronta je delno fiksna dim. 33x246 cm delno 54x246 cm enokrilna, izdelana iz vezane plošče in nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

V sklopu segmenta b in c je med rebra napeta jeklenica v dveh višinah (za potrebe obešanja risbic). 3,4 tekočih metrov v sklopu celotne pozicije.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- cokol: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj.

### POZ 3 – učiteljeva miza izdelana po meri - Učilnice 1, 2 in 3

Učiteljeva miza je izdelana na enak način kot tipska šolska miza **Ma** in je umeščena v tri matične učilnice v pritličju.

Miza je sestavljena iz dveh različnih trapeznih miz, ki skupaj tvorita celoto. Mizna ploskev segmenta 3a je dimenzij 70x140 cm (daljša stranica) oziroma x100 (krajša stranica). Mizna ploskev segmenta 3b je dimenzij 70x120 cm (daljša stranica) oziroma x80 (krajša stranica). Mizne ploskve so izvedene z iveralom debeline 22 mm z masivnim zaokroženim nalimkom iz bukovega lesa.

Noge so izdelane iz masivnega bukovega lesa kvadratnega profila dim. 5x5 cm. Povezave nog pod mizno ploskvijo so prav tako izvedene iz masivnega bukovega lesa preseka dim. 8x2 cm.

Na daljšo stranico segmenta 3a je dodano hrbtišče dim. 119x30 cm iz iverala furnirano z bukovim furnirjem.

Vse površine masivnega lesa so lakirane z akril lakom 5% sijaj.

material:

- mizna ploskev: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, masivni nalimki bukov les, lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- noge in povezave: masivna bukev lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- hrbtišče: bukov furnir lakirana z akril lakom 5% sijaj.

## POZ 20.1 – arhivska omara

Visoka zaprta arhivska omara dim.80 cm(š) x 40 cm(g) x 283 cm (h). Sestavljena iz dveh korpusov (segment a > dim.80 cm(š) x 40 cm(g) x 108 cm (h)) in (segment b > dim.80 cm(š) x 40 cm(g) x 175 cm (h)). Segment a: dvokrilna vrata, 3 prestavljive police, zaklepanje s pohištvno ključavnico. Segment b: dvokrilna vrata z odpiranjem na TIP-ON, 2 prestavljive police. Segmenta sta zvižajena med seboj in fiksirana v steno. Omara ima na stiku s tlemi izveden cokl in na stiku s stropom masko. Spodnja stran cokla mora biti vodoodporna zaradi mokrega čiščenja!

material:

- korpus: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija
- maska: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,


## OPIS NOTRANJE OPREME KABINETA 1

- prostor A.01.05

Kabinet 1 je namenjen učiteljem in drugim strokovnim delavcem. Ob južni stranici je umeščen pohištvni niz z manjšo čajno kuhinjo s pripadajočim regalom, shrambno omaro ter ognjevarno omaro (obstoječo). V sredini prostora je predvidena večja konferenčna miza, sestavljena iz manjših tipskih miz. V SZ kotu prostora je predviden prostor za umestitev šolskega tiskalnika (obstoječ).

## TIPSKA ŠOLSKA OPREMA


V kabinetu 1 je umeščena tipska šolska oprema in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina
Sg		Konferenčni stol lesen v=46 cm – školjka vezana plošča bukev, kot npr. NORMA UP (oblazinjeno sedalo – umazano bež aquaclean ali podobno vzorec predložiti v potrditev projektantu!)	10 KOM

## ŠOLSKE TABLE

V kabinetu se umesti **TAe** stenska tabla (bela) 120 x 90 cm, ki se namesti na armiranobetonsko steno v osi miznega niza, ki ga sestavljajo **POZ12**.

## ELEKTRONSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
HL		VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!) ali enakovredno	1 KOM

## OPREMA PO MERI

### **POZ 12** – tipska konferenčna miza

Konferenčna miza je sestavljena iz **POZ 12** v skupni sobi dim. 120 cm x 70 cm x 75 cm je mizna plošča d=2,5 cm, vezana plošča z ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani, na kovinskem, med seboj povezanem podnožju iz pohištenih cevi 40/40, prašno barvano po RAL-u. Mize so prostostoječe, postavljene po dve skupaj.

material:

- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- ogrodje mize-kovinske pohištvne cevi 40/40, barvane po RAL-u 9006

### **POZ 14** – miza za tiskalnik s podmiznim elementom

V severozahodnem kotu kabineta je postavljena miza s podmiznim regalom. Mizna plošča je dim. 160x80 cm, na konzolni strani zaokrožena. Miza je podprta z mizno nogo s talnim krožnikom npr. STARMAN STAR fi80/400, RAL 9006.

Podmizni element dim. 80x71x47 cm je dostopen z obeh strani mize in sicer ima na desni strani (gledano proti steni) poličnik za papir – 3 fiksne police (velikost A3 in A4 liste), na levi strani pa tri enake predale.

material:

- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- korpus in fronte: podmiznega dela: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- mizna noga: RAL-u 9006
- ročaji: npr. RUJZ 580.26, l=160 mm MCrL

Na južni steni (pogled 3) sestoji pohištvni niz, ki je sestavljen iz:

### **POZ 15** – shrambna omara – viseča

Shrambna omara – viseča zaobjame obstoječo ognjevarno omaro dim. 95x200x60 cm, katere predstavitev na lokacijo je v domeni investitorja.

Sestavljena je iz dveh segmentov.

Segment a, korpus dim. 100x57x60 cm je umeščen nad ognjevarno omaro, pritrjen v AB steno in segment b. Ima dve krili dim. 50x60 cm narejeni na način, da se vratca odpirajo na previs.

Segment b je prostostoječ element z enim vratnim krilom dim. 265x55x60 cm, pritrjen na steno in POZ6, cokl 10 cm, prestavljive police 5 KOM.

Nad elementom se izvede maska do spuščene stropa.

material:

- korpus in fronte: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- maska: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- ročaji RUJZ 580.26, l=160 mm MCrl

## POZ 6 – shrambna omara

Dvokrilna visoka omara z dvokrilnimi vrati, dim. 120x265x60 cm, cokl 10 cm, prestavljive police (debeline d > 25 mm!) 5 KOM, sklop je povezan s POZ 15 in POZ 16.1. Pritrjen je tudi v steno.

material:

- korpus in fronte: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- maska: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- ročaji RUJZ 580.26, l=160 mm MCrl

## POZ 16.1 – čajna kuhinja z regalom

- Pult dim. 207 cm (š) x 60 cm (g) x 4 cm (d), v pult je vgrajeno pomivalno korito, enojno z odcejalnikom za omarico 45 cm – inox napr. Alveus line 110 in armatura kot npr. Grohe izvlečna enoročna kuhinjska armatura Eurosmart
- Spodnji del:  
odprt regal za liste – dim. 90 cm x 60 cm x 86 cm (h), 3 police, korpus vezana plošča, mar lakirana, hrbet iveral;  
predalnik dim. 60x15 cm s plastičnim vložkom za pribor, prazen prostor za prostostoječ hladilnik – širna prostora = 60 cm (primerno za hladilnik npr. VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!);  
izvlečni predal pod pomivalnim koritom š= 60 cm okovje kot npr. BLUM metabox, vključno s vstavkom s koši za smeti npr. STARMAN 099829 97DA/602 koš za v predal za el. 600 mm 2x16L.
- Vmesni del med pultom in zgornjo omarico:  
hrbet iz iverala z ABS nalimki, dim. 210x55 cm, upoštevati vse izreze za vtičnice ter silikoniziranje na stiku pult hrbet;  
odprt regal s 4 razdelki za dokumente vsakega učitelja/vzgojitelja dim. 90x55x35 cm iz vezane plošče, mat lakirano
- Zgornji del je viseča omarica:  
Odprt regal s 4 razdelki za dokumente vsakega učitelja/vzgojitelja dim. 90x61x35 cm s spodnjo ploščo dim. 90x35 cm d=40 mm, hrbet iveral z ABS nalimki;  
Zaprto dvokrilno omarico dim. 80x63x35 cm, fronte dim. 40x65 cm, odpiranje s previsom, hrbet  
Odprt zaključni polkrožni regal z eno polico iz vezane plošče d=18 mm in spodnjo ploščo d= 40 mm, hrbet iveral z ABS nalimki;

Zgoraj celoten element zaključen s krovno ploščo dim. 210 cm x 35 cm, d= 4 cm, polkrožno zaključena.

material:

- korpusi, cokl, odprte police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- fronte vratnih kril: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- hrbet: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- korpus predalnika: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- spodnja plošča viseče omarice: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- krovna plošča: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- delovna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- ročaji: RUJZ 580.26, l=160 mm MCrL
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj.

**OPOMBA: Cokl se izvede enotno za celoten segment (POZ15, POZ 6 in POZ 16.1)!**

Spodnja površina cokla mora biti obdelana na način, da je vodoodporna!

## **POZ 7.3** – obešalna stena

Na celotni steni proti garderobam se izvede garderobna stena iz iverala z ABS nalimki levo od sklopa shrambnih omar, dim.362 cm x 266 cm (3 segmenti širine 121) cm), s 13 obešali. Plošča se nalepi na steno z montažnim lepilom.

• material:

- plošča: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- obešala RUJZ 2123 MCrL

## **OPIS NOTRANJE OPREME KABINETA 2**

- prostor A.01.06

Kabinet 2 je namenjen strokovnim delavcem in učiteljem, kjer imajo dva delovna prostora, mizo za pogovore, garderobni niz ter niz shrambnih omar za shranjevanje didaktičnih pripomočkov.

### OBLOGE

Na notranji steni je predvidena montaža 5 mm obloge iz **PLUTE** za potrebe stenčasa. Obloga se na pred pripravljeno betonsko steno lepi z ustreznim lepilom (kot npr. Wicanders W240). Površina mora biti suha, razoljena, ravna in brez udrtin ter drugih nepravilnosti. Morebitne nepravilnosti morajo biti izravnane z ustrezno izravnalno maso.

Kvadratura obloge v posameznem prostoru:



- 3,73 m<sup>2</sup>

material:

- Naravna pluta npr. Decosa naturkork Corktile untreated no. 6005

### TIPSKA ŠOLSKA OPREMA

V kabinetu 2 je umeščena tipska šolska oprema in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina
<b>Sg</b>		Konferenčni stol lesen v=46 cm – školjka vezana plošča bukev, kot npr. NORMA UP (oblazinjeno sedalo – bež aquaclean ali podobno, vzorec predložiti v potrditev projektantu!)	2 KOM
<b>Sh</b>		Pisarniški stol, Sp asynchro mehanizem, dim. 64,5 cm (š) x 55 cm (g) x 102-121 cm (h), g sedišča 44 cm, oblazinjen v umetno usnje s karakteristikami tkanine 480 gr/m2 , sestava: 74 % PVC, 4% PU, 14%Polyester, 8 % Cotton, kot napr. umetno usnje Florida barva 60, izbor barve skladno z barvno študijo se potrdi pred naročilom, vzorec predložiti v potrditev projektantu!, hrbtišče iz zračne mreže, nastavljiv z oblikovanim hrbtiščem, ročna oprijemala, mehanizem za nastavitev naklona hrbtišča, naklona sedišča, nastavitev višine sedišča, nastavitev višine rokonaslonov, gumirana podnožja, plinski mehanizem za nastavitev višine sedišča, kvalitetno podnožje, gumirana kolesa, 36 mesecev garancije, izbor stola kot napr. Exagon.	2 KOM

## OPREMA PO MERI

### **POZ 8.5** – konzolna klop

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi posneti (napr. r=5-10 mm) in mat lakirani. Klop je celotne dimenzije 240x50 cm, sestavljena iz enega kosa.

Konzole (3 KOM) so izdelane iz pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:
-----------

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

## **POZ 5** - delovni kotiček z mizo za pogovore

V sredini ob zahodni steni kabineta je v kotu postavljena miza s podmiznim elementom. Mizna plošča je sestavljena iz dveh delov pravokotni dim. 224x80 cm in pravokotni z zaokrožnico dim. 202x80 cm. Pravokotna mizna plošča je vpeta v AB steno z L kotnikoma in postavljena na podmizni segment a, pravokotna mizna plošča z zaokrožnico pa je postavljena na podmizni segment b, na konzolni strani je podprta z mizno nogo s talnim krožnikom npr. STARMAN STAR fi80/400, RAL 9006. Pod mizno ploščo je predviden nosilec za stacionarni računalnik npr. UVI Desk nastavljeni nosilec za računalnik. V mizni plošči je predvidena še rozeta za kable fi60, RAL 9006.

Podmizni element je sestavljen iz dveh segmentov.

Segment a ima korpus iz iverala z ABS nalimki dim. 58x60x61 cm (š/g/v). Razdeljen je na tri segmente, spodnji večji (v=30 cm) in srednji (v=16 cm) sta predala, zgornji (v=16 cm) pa regal. Korpus stoji na tipskih nogicah s coklom.

Segment b ima korpus iz iverala z ABS nalimki dim. 80x60x61 cm (š/g/v). Razdeljen je na tri enake segmente, ki jih delijo fiksne police v= 18,33 cm za liste (A3, A2).

material:

- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- korpus in fronte: podmiznega dela: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- mizna noga: RAL-u 9006
- ročaji: npr. RUJZ 580.26, l=160 mm MCrL
- cokl: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija.

Na steni proti učilnici 2 (A.01.02) je umeščen niz štirih shrambnih omar POZ6, ki so povezane med seboj.

## **POZ 6** – shrambna omara

Dvokrilna visoka omara z dvokrilnimi vrati, dimenzija 120 cm x 265 cm x 60 cm, cokl 10 cm, 5 prestavljive police (debeline d > 25 mm!), sklop je povezan med seboj in pritrjen tudi v steno.

material:

- korpus in fronte: npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija,
- maska: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- ročaji RUJZ 580.26, l=160 mm MCrL

## **POZ 7.1** – obešalna stena

Na preostanku stene se izvede garderobna stena iz iverala z ABS nalimki levo od sklopa shrambnih omar, dim.64 cm x 266 cm, s 5 obešali. Plošča se nalepi na steno z montažnim lepilom.

• material:

- plošča: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- obešala RUJZ 2123 MCrL



## OPIS NOTRANJE OPREME VEČNAMENSKEGA PROSTORA

- prostor A.01.04

Večnamenski prostor je v prvi vrsti namenjen obedovanju otrok (jedilnica). Ima neposreden dostop do razdelilne kuhinje, kjer se otrokom izdaja hrana preko izdajnega pulta. Ta prostor je namenjen tudi šolskim prireditvam, zato ima tudi oder in projektor s projekcijskim platnom.

## TIPSKA ŠOLSKA OPREMA

V večnamenskem prostoru je umeščena tipska šolska oprema in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina
<b>Sb</b>		stol lesen v=42 cm – naravna bukovina	16 KOM
<b>Md</b>		miza dvosed lesena v=70 cm dim. 130x60cm – noge in okvir naravna bukovina, plošča ultrapas (bež), masivni nalimek bukev	8 KOM

## OPREMA PO MERI

### POZ 40.1 – oder

Element odra v večnamenskem prostoru je namenjen tako sedišču v času kosila, kot tudi izvajanju raznoraznih šolskih predstav in drugih večnamenskih dogodkov. Oder je sestavljen iz jeklene podkonstrukcije, odrske ploskve in elementa izvlečnih stopnic (segment a).

Jeklena podkonstrukcija je sestavljena iz pohištenih cevi 40/40/3. Geometrija podkonstrukcije je prikazana v grafičnih prikazih. Konstrukcija je zvarjena v kosih in smiselno zvijačena ter postavljena na nogicah v prostor. Na stiku s talno površino obvezno potrebno izvesti ABS ali gumirane čepke. Predvidena teža jeklene podkonstrukcije: 100,00 kg

Odrska površina mje izdelana iz OSB2 E1 (nizke vsebnosti formaldehidov!) plošče 25 mm, nanjo izvedena talna obloga, enak dekor, kot se pojavi drugod po objektu!, dim. 120x476 cm. Sedalna ploskev je pritrjena na kovinsko podkonstrukcijo. Čelo je zaprto z vezano

ploščo, robovi brušeni in mat lakirani. Robovi so obvezno pobrušeni na robovih, da se prepreči ostri rob!

**OPOMBA:** obvezno sodelovanje z izvajalcem talnih oblog!

Segment a je namenjen izvlečnemu elementu (stopnicami), za dostop na oder v času prireditve. Korpus je izdelan brez dna in vrhnje plošče dim. 42x82x35 cm. Zavetrovanje korpusa je izvedeno s kotnimi jeklenimi elementi. Predal je izveden kot dve stopnici dim 15x18 cm, na pohištenih vodilih in 4 pohištenih kolesčkih kot npr. STARMAN št. 072198. Izvede se dva segmenta a, na vsaki strani odra.

Spodnji del odra (med obema segmentoma a) je zaprt z iveralom z ABS nalimki (moder dekor) dim. 395x35 cm.

material:

- odrska plošča: talna obloga kot npr. GERFLOR DLW MARMORETTE 0023 DUSTY BLUE,
- celoten segment a in spodnje zaprtje odra: iveral kot npr. PFLEIDERER U18002 SD Water Blue
- čelo: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,

## POZ 41 – barvne špalete

Špalete fiksnih oken med telovadnico in večnamenskih prostora se obdelata iz iverala z ABS nalimki kot barvni poudarki. Špalete so dimenzij 90x90 cm globine 15 cm izdelane iz 40 mm iverala. Špalete se na AB steno lepi z montažnim lepilom. Vsaka špaleta je izvedena v drugi barvi.

material:

- špaleta 1: npr. iveral PFLEIDERER U17005 SD Carmine red, ABS nalimki,
- špaleta 2: npr. iveral PFLEIDERER U16010 SD Orange, ABS nalimki,
- špaleta 3: npr. iveral PFLEIDERER U17005 U15194 SD Zinc yellow, ABS nalimki,
- špaleta 4: npr. iveral PFLEIDERER U19500 SD Carambola, ABS nalimki,

## POZ 8.2 – konzolna klop

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi posneti (npr. r=5-10) in mat lakirani. Klop je celotne dimenzije 775x50 cm, sestavljena iz 4 enakih kosov. Končni element je zaključen z zaokrožnico 15 cm.

Konzole (9 KOM) so izdelane iz pohištvne cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištvno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakirani z akril lakom 5% sijaj,

- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

## **POZ 47** – omara za vozičke

Prostostoječa omara za vozičke se izvede kot trodelna prostostoječa omara dim. 210x95x255 cm (š x g x v) postavljena v prostor. Omara ima tri krila dim. 70x255 cm ter v vsakem segmentu po dve premakljivi polici. Omara je namenjena shranjevanju premičnih vozičkov POZ 90, ki se morajo dimenzijsko zapeljati v omaro. Omarna krila se lahko zaklenejo s pohištveno ključavnico. Razdaljo do stene se zapre z dodatnima vratnima kriloma dim. 55x255 cm, ki so s panti fiksirana direktno na armiranobetonsko steno. Vrata se lahko zaklepajo s pohištveno ključavnico. Prav tako se med hrbet in AB steno umesti fiksna polica dim. 48,5x50 cm na višini 208 cm. Prostor je namenjen shranjevanju servirnih inox vozičkov za razdeljevanje hrane v vrtcu, tako da se mora prostor prilagoditi dobavljenemu modelu vozička. Maska v celoti zapira prostor do stropa v višini 49 cm.

material:

- celoten element: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,

## **POZ 50** – omara hladilnik

Odperta viseča omara za postavitve hladilnika med kuhinjo in večnamenskim prostorom. dim. 74 cm(š) x 35 cm(g) x 160 cm (h), 1 obstoječa polica (pričvrščena v AB steno) in 1 fiksna polica. Omara ima hrbet le na spodnjem delu. Fiksirana v steno skladno z grafičnimi prikazi, spodnji rob 20cm od tal.

Zaščitna plošča za hrbet hladilnika sidrana v AB stensko odprtino s pomočjo L kotnikov, perforirana. Ustrezno silikonizirani stiki med ploščo in stensko odprtino.

material:

- hrbet: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- korpus in police: npr. vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- zaščita hrba hladilnika: npr. ultrapas kot npr. MAGNOLJIA2507 BS lepljen na vezano ploščo, robovi brušeni, mat lakirani - PERFORIRANA

## **POZ 51** – obloga za umivalnik

Obloga za umivalniki iz kompaktne plošče dim. 140 cm(š) x 120 cm(h). Pritrjena na AB ometano steno. Upošteva se ustrezno zapolnitev fuge med kompaktno ploščo in kerrock umivalniki s silikonom.

material:

- celotna obloga: kompaktna plošča dekor kot npr. MAGNOLJIA2507 BS robovi brušeni

## **OPIS NOTRANJE OPREME GARDEROBE**

- prostor A.01.07

Garderoba je vstopni prostor v šolo, kjer se učenci preoblečejo in preobujejo. Na vzhodnem delu prostora je predvidena umestitev konzolnih klopi z garderobnimi nizi. Na zahodnem delu pa konzolna klop in spominski prostor kot spomin na staro šolo.

## OPREMA PO MERI

### POZ 9 – tabure

Tabure je sestavljen iz korpusa iz iverala dim. 80x100x32,5 cm, med katerimi so predvidene kovinske cevi fi 25 mm, ki so namenjene odlaganju čevljev. Na spodnji del korpusa so nameščene ploščice dim. 40x16x5 mm iz PP plastike (npr. Design61 plastic furniture glides) (drsnik ne sme preveč drseti na stiku s talno oblogo! V primeru drsenja predvideti še dodatek iz gume Uskladiti s projektantom NO!). Sedalna ploskev je dim. 120x80 cm izdelana iz vezane plošče d=40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi so brušeni in mat lakirani.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- jeklene cevi: strukturna barva barvano na RAL 9006

### POZ 10.1 – garderobni niz (225 cm)

Garderobni niz dolžine 225 cm se namesti na severno in južno steno garderobe (2 KOM). Element (hrbet s poličko in predelni razdelki) dim. 225x20x20 cm je izdelan iz iverala z ABS nalimki, sprednja maska dim. 225x14 cm iz iverala z ABS nalimki. Element je s predelki razdeljen na tretjine. Pod poličko so umeščeni obešalniki tip. Häfele 855.00.005, mat krtačeno 14 KOM. Element je v AB steno pritrjen z nateznimi sidri oziroma sidrano s kemijo.

material:

- korpus in polička: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- sprednja maska: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- obešalniki: Häfele 855.00.005, mat krtačeno

### POZ 10.2 – garderobni niz (272 cm)

Garderobni niz dolžine 272 cm se namesti na vzhodno steno prostora. Element (hrbet s poličko in predelni razdelki) dim. 272x20x20 cm je izdelan iz iverala z ABS nalimki, sprednja maska dim. 272x14 cm iz iverala z ABS nalimki. Element je s predelki razdeljen na tretjine. Pod poličko so umeščeni obešalniki tip. Häfele 855.00.005, mat krtačeno, 17 KOM. Element je v AB steno pritrjen z nateznimi sidri oziroma sidrano s kemijo.

material:

- korpus in polička: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- sprednja maska: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- obešalniki: Häfele 855.00.005, mat krtačeno

### POZ 8.3 – klop s poličko za čevlje

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani. Klop je izvedena v obliki črke U in je sestavljena

iz sedalnih ploskev dim. 225x45 cm, 2 KOM in dim. 181x45 cm 2 KOM. Sedalne ploskve se na spodnji strani med sabo poveže s ploščatimi profili. Robna kosa sta zaključena z zaokrožnico 10 cm.

Konzole (12 KOM) so izdelane iz pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

## POZ 11.1 – polička za čevlje

Polička za čevlje je izdelana iz jeklenih konzol (12 KOM) in cevne povezave pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x60 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z dvema vijakoma M12. Skozi pohištvene cevi se uvrstijo luknje fi 11 mm in vanj uvede navojna palica fi 10 mm. Navojna plaica se med konzolami uvede v okroglo ALU cev 12/1,5 mm, ki služi kot distančnik. Celoten segment je zategnjen z okrasnimi maticami. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo.

Celotna dolžina navojnih palic: 31,2 m

Celotna dolžina okrogle aluminijaste cevi: 28,1 m

material:

- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006
- cevi: strukturna barva barvano na RAL 9006

## POZ 8.6 – Klop za starše

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani. Klop je izvedena linijsko, iz dveh sedalnih ploskev dim. 160x42 cm. Sedalne ploskve se na spodnji strani med sabo poveže s ploščatimi profili. Robna kosa sta zaključena z zaokrožnico 10 cm.

Konzole (5 KOM) so izdelane iz pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

**Do6** - PREDPRAŽNIK v velikosti 362/230 cm.

## OPIS NOTRANJE OPREME SANITARIJ ZA ZAPOSLENE

- prostor A.01.09

### OPREMA PO MERI

**POZ 49** – omarica z ogledalom

Manjša zaprta kopalniška omarica dim.50 cm(š) x 15 cm(g) x 100 cm (h), enokrilna vrata, 4 prestavljive police. Fiksirana v steno skladno z grafičnimi prikazi, spodnji rob 90cm od tal. Odpiranje omarice s previsom. Čez celotno fronto omarice je ogledalo dimenzij 100/50cm.

material:

- ogledalo, brušeni robovi
- korpus, hrbet police: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,

## OPIS NOTRANJE OPREME SANITARIJ ZA UČENCE

- prostor A.01.10

### OGLEDALA

- Nad sanitarni blok **POZ 51** se namesti 3 KOM ogledal **OgC** okrogle oblike, velikosti fi40 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

OPOMBA: Predelne stene so bile izvedene v sklopu GOI del.

## OPIS NOTRANJE OPREME VERTIKALNIH KOMUNIKACIJ

- prostor A.01.11

ni opreme

## MANSARDA

## OPIS NOTRANJE OPREME MALE UČILNICE IN UČILNICE DSP

- prostora A.02.05 – učilnica za ločen pouk, A.02.06 - DSP, A.02.08 – mala učilnica

Oprema male učilnice je sestavljena iz tipske premične opreme in fiksnega večnamenskega regala POZ 1.4 (A.02.05) oz. POZ 1.5 (A.02.06) oz. POZ 1.6 (A.02.08) ter dodatna klop POZ 23 (A.02.08).

## ŠOLSKE TABLE

V učilnico A.02.08 in A.02.06 se umesti **TAc** stenska tabla (bela) 240x120 cm piši briši. V učilnico A.02.5 se umesti **TA<sub>b</sub>** stenska tabla (bela) 120x120 cm piši briši in **TA int** – interaktivni zaslon.

Dodatno pa se v učilnico A.02.05 in A.02.08 umesti še **NA** (navijalnik za zemljevide- kaseta s petimi vreteni).

## OBLOGE

Na spodnjem delu okenskih odprtih v učilnicah A.02.05 in A.02.06 se predvidi rolo senčila, ki preprečujejo bleščanje zaradi direktne svetlobe - **POZ 103**.

Na notranji steni je predvidena montaža 5 mm obloge iz **PLUTE** za potrebe stenčasa. Obloga se na pred pripravljeno betonsko steno lepi z ustreznim lepilom (kot npr. Wicanders W240). Površina mora biti suha, razoljena, ravna in brez udrtin ter drugih nepravilnosti. Morebitne nepravilnosti morajo biti izravnane z ustrezno izravnalno maso.

Kvadrature obloge po posameznih prostorih:

- A.02.06 8,56 m<sup>2</sup>
- A.02.08 10,64 m<sup>2</sup>

material:
-----------

- Naravna pluta npr. Decosa naturkork Corktile untreated no. 6005

## OGLEDALA

- Nad umivalnik se v vsaki učilnici namesti ogledalo **OgA** okrogle oblike, velikosti fi60 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

## TIPSKA ŠOLSKA OPREMA

V mansardnih učilnicah je umeščena obstoječa tipska šolska oprema (stoli in mize), ki se jo prinese iz obstoječe šole.

## OPREMA PO MERI

**POZ 1.4** – večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA za ločen pouk

- prostor A.02.05

Pozicijo sestavljajo 5 reber iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v suhomontažno steno, kjer so predpripravljene ojačitve iz OSB plošče. Med rebra se na višini 118 cm in 256 cm izvede povezava iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se vstavijo različni segmenti in sicer segment a1 (2 KOM), segment a2 (1 KOM), segment d (1 KOM).

Segment a1 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena

zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment a2 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment d – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x58x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x58x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Celoten element je potrebno opasati med dve steni zato je obvezno potrebno preveriti mere po postavitvi suhomontažnih sten ter po potrebi prilagoditi raster po posvetovanju s projektantom.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj.

#### **POZ 1.5** – večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA DSP

- prostor A.02.06

Pozicijo sestavljajo 4 rebra iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v suhomontažno steno, kjer so predpripravljene ojačitve iz OSB plošče. Med rebra se na višini 118 cm in 256 cm izvede povezava iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se vstavijo različni segmenti in sicer segment a1 (1 KOM), segment a2 (1 KOM), segment c (1 KOM).

Segment a1 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment a2 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment c – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x63x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x63x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana

plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Celoten element je potrebno opasati med dve steni zato je obvezno potrebno preveriti mere po postavitvi suhomontažnih sten ter po potrebi prilagoditi raster po posvetovanju s projektantom.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- coki: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj.

## **POZ 1.6** – večnamenski regal z zaprtimi omarami – UČILNICA MALA

- prostor A.02.08

Pozicijo sestavlja 7 reber iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v suhomontažno steno, kjer so predpripravljene ojačitve iz OSB plošče. Med rebra se na višini 118 cm in 256 cm izvede povezava iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se vstavijo različni segmenti in sicer segment a1 (3 KOM), segment a2 (2 KOM), segment b (1 KOM).

Segment a1 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment a2 – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x80x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Segment b – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x62x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico. V spodnji del je vstavljena zaprta omara, korpus dim. 108x62x42 cm iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištveno ključavnico.

Celoten element je potrebno opasati med dve steni zato je obvezno potrebno preveriti mere po postavitvi suhomontažnih sten ter po potrebi prilagoditi raster po posvetovanju s projektantom.

material:

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- coki: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj.

## **POZ 23** – globoka klop

Pozicijo sestavlja klop. Klop je sestavljena iz 2 KOM brez dna dim. 121x90x32 cm izdelana iz iverala z ABS nalimki.

Potrebno paziti pri zaključku s polkrožnico talne obloge! Potrebno paziti pri zaključku s polkrožnico talne obloge!



material:

- korpus: npr. iveral PFLEIDERER U19500 SD Carambola, ABS nalimki

## **OPIS NOTRANJE OPREME KNJIŽNIČNEGA HODNIKA, KABINETA KNJIŽNICE IN HODNIKA**

- prostori A.02.01, A.02.03, A.02.07

### TIPSKA ŠOLSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
<b>Sc</b>		stol lesen v=42 cm – naravna bukovina	6 KOM
<b>Sh</b>		Pisarniški stol, Sp asynchro mehanizem, dim. 64,5 cm (š) x 55 cm (g) x 102-121 cm (h), g sedišča 44 cm, oblazinjen v umetno usnje s karakteristikami tkanine 480 gr/m2 , sestava: 74 % PVC, 4% PU, 14%Polyester, 8 % Cotton, kot napr. umetno usnje Florida barva 60, izbor barve skladno z barvno študijo se potrdi pred naročilom, vzorec predložiti v potrditev projektantu!, hrbtišče iz zračne mreže, nastavljiv z oblikovanim hrbtiščem, ročna oprijemala, mehanizem za nastavitev naklona hrbtišča, naklona sedišča, nastavitev višine sedišča, nastavitev višine rokonaslonov, gumirana podnožja, plinski mehanizem za nastavitev višine sedišča, kvalitetno podnožje, gumirana kolesa, 36 mesecev garancije, izbor stola kot napr. Exagon.	1 KOM

### OPREMA PO MERI

## **POZ 21** – knjižne police

Pozicija je sestavljena iz dveh segmentov. Segment a predstavlja knjižno polico 15 KOM in segment b zaključni element pri stopnicah. Elementi so med seboj vijačeni v celoto.

Segment a predstavlja knjižno polico ter masko. Dno in stranski (polkrožni) elementi knjižne police so iz vezane plošče, položeni in sidrani v AB betonski zidec. Maska dim. 87x80x2 cm je ultrapas, lepljen na iveral ploščo z ABS nalimki. Hrbet police je ultrapas lepljen na vezano ploščo, perforiran, skladno z grafično prilogo.

Segment b predstavlja zaključne elemente polic. Materialnost polic je enaka kot pri segmentu a. Dimenzije polic variirajo (glej načrt).

material:

- polica za knjige: npr. vezana plošča bukev, mat lakirana, robovi brušeni in mat lakirani
- police: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki, 25 mm
- obloga pred zidom: npr. ultrapas kot npr. MAGNOLJA 2507 BS lepljen na iveral ploščo z ABS nalimki
- hrbet polic: npr. ultrapas kot npr. MAGNOLJA 2507 BS lepljen na vezano ploščo, robovi brušeni, mat lakirani

## POZ 22 – miza za knjižničarko

Pozicija je razdeljena na tri segmente. Segment a (2 KOM) je regal za knjige - korpus s hrbtom dim. 90x30x71 cm izdelan iz iverala z ABS nalimki. Element je postavljen direktno na tla. V korpusih sta predvideni dve ODSTRANLJIVI (prmakljivi) polici iz iverala z ABS nalimki (d=25 mm!) dim. 86x28 cm. Police se morajo enostavno odstraniti za morebitno postavitev stacionarnega računalnika. Del pod spodnjo polico (cokl) je zaprt z iveralom z ABS nalimki. Na oba elementa je postavljena mizna plošča iz vezane plošče d=40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani sestavljena iz dveh delov. Manjši del je velikosti 90x30 cm, večji del pa 180x90 cm. Miza je podprta z mizno nogo s talnim krožnikom npr. STARMAN STAR fi80/400, RAL 9006.

Segment b je namenjen predstavitvi knjižnih novosti in učinkuje tudi kot zaslon pulta knjižničarke. Ima hrbtišče iz iverala z ABS nalimki dim. 98x96 cm, prav tako tudi masko s strani mize, ki zapira inštalacijsko ravnino dim. 96x21 cm. V masko je potrebno predvideti izvrtine za modul 7M (npr. TEM Čatež) ter predvideti 3x vtičnico 220V in 1x UTP vtičnico. Korpus je izdelan iz bukove vezane plošče d = 18 mm, mat lakirane dim. 40x100x100 cm. Krovna plošča korpusa je izvedena iz vezane plošče d = 40 mm. Levi del korpusa, gledano proti mizi je globine 40 cm, desni pa 20 cm (do zunanje roba mize). V korpusu sta vgrajeni dve fiksni polički iz bukove vezane plošče s povišanim robom dim. 96x14 cm.

material:

- segment a celoten element: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- segment b korpus in poličke: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- segment b hrbtišče: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki

## POZ 12 – tipska miza

Tipska miza je dim. 120 cm x 70 cm x 75 cm je mizna plošča d=2,5 cm, vezana plošča z ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani, na kovinskem, med seboj povezanem podnožju iz pohištvenih cevi 40/40, prašno barvano po RAL-u. Mize so prostostoječe, postavljene po dve skupaj.

material:

- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,

- ogrodje mize-kovinske pohištvene cevi 40/40, barvane po RAL-u 9006

## **POZ 40.2** – konzolna klop

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz OSB2 E1 (nizke vsebnosti formaldehidov!) plošče 25 mm, nanjo izvedena talna obloga, enak dekor, kot se pojavi drugod po objektu!, dim. 48x344 cm. Sedalna ploskev je pritrjena na konzole. Čelo je zaprto z vezano ploščo.

OPOMBA: obvezno sodelovanje z izvajalcem talnih oblog!

Konzole (4 KOM) som izdelane iz pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih. Razdalja med konzolami je pomembna, saj se med njimi umestijo tabureji (oblazinjeno pohištvo) **POZ 70!**

material:

- sedalna plošča: talna obloga kot npr. GERFLOR DLW MARMORETTE 0023 DUSTY BLUE ,
- čelo: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

## **OPIS NOTRANJE OPREME HODINKA**

- prostor A.02.01

## **OPIS NOTRANJE OPREME WC-ja**

- prostor A.02.09

## OGLEDALA

- Nad umivalnik se namesti ogledalo **OgA** okrogle oblike, velikosti fi60 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

## **3.2. K L E T**

## **OPIS NOTRANJE OPREME RAZGIBOVALNEGA HODNIKA**

- prostor A.00.04

Razgibovalni hodnik je namenjen razgibavanju vrtčevskih otrok v času slabega vremena ter služi kot vhodni hall v primeru popoldanskih ali šolskih prireditev. Vz dolž severne stene se umesti element s skritimi garderobnimi obešalniki, kjer lahko obiskovalci pustijo oblačila pred vstopom v dvorano. Na južni steni je umeščena konzolna klop, ki ščiti potek odpiranja vrat garderob.

## OBLOGE

Na zunanji (severni) steni je zaradi izboljšanja akustike predvidena montaža **AKUSTIČNE OBLOGE** iz lesne volne z vezivom iz magnezita. Obloga se izvede iz plošč debeline 25 mm, velikosti 120x60 cm montirane na podkonstrukcijo iz lesenih moralov 3/5 cm. Med morale se namesti steklena volna.

Skupna kvadratura: 19,37 m<sup>2</sup>

material:

- npr. Heradesign Superfine natur

Na steni proti garderobam je predvidena montaža 5 mm obloge iz **PLUTE** za potrebe stenčasa. Obloga se na pred pripravljeno betonsko steno lepi z ustreznim lepilom (kot npr. Wicanders W240). Površina mora biti suha, razoljena, ravna in brez udrtin ter drugih nepravilnosti. Morebitne nepravilnosti morajo biti izravnane z ustrezno izravnalno maso.

Skupna kvadratura: 7,03 m<sup>2</sup>

material:

- Naravna pluta npr. Decosa naturkork Corktile untreated no. 6005

## OPREMA PO MERI

### **POZ 17** – garderoba

Pozicija je namenjena garderobi obiskovalcev dvorane. Prav tako je lahko razstavni prostor. Omogoča postavitev trših plakatov in obešanje papirnatih risb na masko. Izdelana je iz dveh segmentov. Segment a (6 KOM) je izdelan iz vezane plošče d = 40 mm dim. 180x10 cm (š/g) in maske, vezana plošča d=18 mm dim. 180x15 cm (š/g). Za masko je skrit obešalnik npr. Häfele 855.00.005, ki je fiksiran na 30 cm (6 KOM na segment). Element je fiksiran v AB steno z kovinskimi L kotniki, ki so skriti za akustično oblogo. Na stiku s segmentom b se izvede maska pravokotno na steno, ki zapre zob, ki nastane. Segment b se izvede na kotnem delu zaradi odpiranja vrat v stopnišče. Segment b je izdelan iz vezane plošče d = 40 mm dim. 250x55 cm (š/g) in maske, vezana plošča d=18 mm dim. 250x15 cm (š/g).

material:

- Celoten element: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- Obešalnik: npr. Häfele 855.00.005, mat brušen inox

### **POZ 8.1** – konzolna klop

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani. Klop je celotne dimenzije 480x50 cm, sestavljena iz 2 enakih kosov. Oba kosa sta na zunanji strani zaključena z zaokrožnico 15 cm. Kosa sta med seboj na spodnji strani povezana s ploščatim profilom.

Konzole (6 KOM) so izdelane iz pohištvene cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se

navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

## POZ 11.2 – polička za čevlje

Polička za čevlje je izdelana iz jeklenih konzol (6 KOM) in cevne povezave pohištvne cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x60 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z dvema vijakoma M12. Skozi pohištvne cevi se uvrstijo luknje fi 11 mm in vanj uvede navojna palica fi 10 mm. Navojna palica se med konzolami uvede v okroglo ALU cev 12/1,5 mm, ki služi kot distančnik. Celoten segment je zategnjen z okrasnimi maticami. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo.

Celotna dolžina navojnih palic: 19,5 m

Celotna dolžina okrogle aluminijaste cevi: 18 m

material:

- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006
- cevi: strukturna barva barvano na RAL 9006

## OPIS NOTRANJE OPREME GARDEROB ZA ŠVZ

- prostora A.00.05 in A.00.07

V garderobah je predvidena umestitev tipskih garderobnih stojal, kerrock umivalnikov in druge sanitarne opreme.

### OGLEDALA

- V vsako od garderob se nad sanitarni blok **POZ 50** se namesti po 3 KOM ogledal **OgA** okrogle oblike, velikosti fi60 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

### OPREMA PO MERI

#### POZ 8.4 – konzolna klop

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz vezane plošče debeline 40 mm z nalepljenim ultrapasom, robovi brušeni in mat lakirani. Klop je celotne dimenzije 480x50 cm, sestavljena iz 2 enakih kosov. Eden od kosov je na zunanji strani zaključen z zaokrožnico 15 cm. Kosa sta med seboj na spodnji strani povezana s ploščatim profilom. Klopi v obeh garderobah sta postavljeni zrcalno glej opombo **POZ 8.4a** in **POZ 8.4b**!

Konzole (6 KOM) so izdelane iz pohištvne cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in

pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrdjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih.

material:

- sedalna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006

**POZ 25b** – letev iz iverala z ABS nalimki dim. 106cm (š) x 15 cm(h) x 1,8 cm (d) s 6 KOM stenskimi dvojnimi kovinskimi obešali napr. Lampič 7004. Letev je izvedena iz iverala z ABS nalimki. Fiksirana v AB steno z nateznimi sidri. V vsakem sklopu garderobe je nameščenih 4 KOM obešalnih letev.

material:

- Letev 25b: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki, stenska alu obešala 6x

## OPIS NOTRANJE OPREME PROSTORA ZA ČISTILA

- prostor A.00.11

### OPREMA PO MERI

**POZ 24** – omara za čistila ŠOLA

Visok poličnik z dvema vertikalnima razdelkoma je sestavljen iz dveh identičnih korpusov iz iverala (zaradi montaže v majhnem prosotru!), ki sta postavljena drug na drugega dim. 123,5x125x40 cm in na nogice INOX fi40 h=10 cm, npr. STARMAN 080706 6 KOM. Vključno z 8 prestavljivih polic dim. 58x38 cm iz iverala z ABS nalimki d=19 mm).

material:

- korpus in fronte: npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,


## OPIS NOTRANJE OPREME KABINETA ŠVZ

- prostor A.00.09

### TIPSKA OPREMA

V kabinetu 1 je umeščena tipska šolska oprema in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina/učilnico

Sh		<p>Pisarniški stol, asynchro mehanizem, dim. 645,5 cm (š) x 55 cm (g) x 102-121 cm (h), g sedišča 44 cm, oblazinjen v umetno usnje s karakteristikami tkanine 480 gr/m<sup>2</sup>, sestava: 74 % PVC, 4% PU, 14% Polyester, 8 % Cotton, kot napr. umetno usnje Florida barva 60, izbor barve skladno z barvno študijo se potrди pred naročilom, hrbtišče iz zračne mreže, nastavljiv z oblikovanim hrbtiščem, ročna oprijemala, mehanizem za nastavitev naklona hrbtišča, naklona sedišča, nastavitev višine sedišča, nastavitev višine rokonaslonov, gumirana podnožja, plinski mehanizem za nastavitev višine sedišča, kvalitetno podnožje, gumirana kolesa, 36 mesecev garancije, izbor stola kot napr. Exagon. K delovnemu mestu sodi 1x pisarniški stol.</p>	2 KOM
----	---	--	-------

## OPREMA PO MERI

### POZ 46.1 – konzolna miza

Mizna plošča je izdelana iz iverala d = 40 mm z ABS nalimkom dim. 257x60 cm (š/g). Na robu plošče sta 2 izreza (za kable) v velikosti 20/5cm z zaokroženim robom. Plošča je postavljena na 7 L kotnikov, ki so prtirjeni v AB steno in **POZ 20** ter **POZ 4.2**.

material:

- mizna plošča: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- konzole: prašno barvano v RAL-u 9006

### POZ 20.2 – arhivska omara (večja globina)

Visoka zaprta arhivska omara dim.80 cm(š) x 60 cm(g) x 255 cm (h), dvokrilna vrata, 4 prestavljive police, zaklepanje s pohišveno ključavnico. Fiksirana v steno. Do stropa zaprta z masko, na stiku s tlemi s coklom.

material:

- korpus: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- coki: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija
- ročaji RUJZ 580.26, I160 krom mat

### POZ 4.2 – garderobe (2)

Za namen garderobe za učitelja ŠVZ je v kabinetu ŠVZ umeščen en element POZ 4.2. Element **POZ 4.2** je zasnovan kot mizarsko izdelan element z dvema garderobnima razdelkoma skupnih dim.60 cm (š) x 60 cm(g) x 180 cm(h), postavljen na kovinsko podnožje iz 40/40 pohištenih cevi h=30 cm, prašno barvano po RAL-u. Vratno krilo gre 5 cm od tal, tako da pokrije kovinsko podnožje. Mizarski element sestoji iz dveh zaprtih

krilnih omaric, vsaka ima zgoraj in spodaj polico ter drog za obleko, omogočeno je zračenje skozi strop in tla, na vratih je predvidena ključavnica.

- material:
- korpusi, police : npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vrata garderobnih razdelkov: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki
- kovinsko podnožje prašno barvano po RAL-u 9006

## **POZ 19** – obešalnik z ogledalom

Obloga iz iverala z ABS nalimki dim. 140x120 (š/v). Obloga je sirana v steno skladno z grafičnimi prikazi, spodnji rob na višini 94 cm. V oblogo je pritrjenih 6 KOM stenskih kovinskih obešalnikov, kot npr. Lampič 7004 mat krom. Na oblogo je pritrjeno ogledalo dim. 100x80 (š/v).

- material:
- obloga: iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- obešalniki: npr. Lampič 7004 mat krom
- ogledalo, robovi brušeni

## **POZ 51.1** – predelna stena tuš – ŽE IZVEDENA V OKVIRU GOI DEL

Predelna stena z enimi vrati (š=82 cm) višine 200 cm in skupne širine 123 cm. Vključno z INOX stojkami in drugim INOX okovjem primeren za sestavljanje sanitarnih sten. Element ima ročaj z zunanje strani in magnet za zapiranje.

Manjša pregrada za zaščito oblačil pred odbojno vodo dim. 31x185 cm, montirano 15 cm od tal. Med pregradnima stenama so v suhomontažni steni montrana obešala 2 kom kot npr. RUJZ 40.008.

- material:
- kompaktna plošča: kot npr. FUNDERMAX 0733 FH
- okovje: INOX

## **OPIS NOTRANJE VETROLOVA**

- prostor A.00.03

## **POZ 18** – držalo za dežnike in obloga

Izdelava stenske obloge iz iverala, ki se zaključi nad zaključkom keramike (10 cm od tal). Lepljeno na AB steno z montažnim lepilom. Bež iveral obloga dim: 150x48 cm 2 KOM. Rdeč iveral obloga dim 65x104 cm. Na rdeč iveral se namesti kovinsko držalo za dežnike kot npr. 3S Design basic.

- material:
- npr. iveral PFLEIDERER U17005 SD Carmine red, ABS nalimki,
- npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- držalo za dežnike: prašno barvano v RAL-u 9010

**Do8** - PREDPRAŽNIK v velikosti 362/200 cm.

## 4. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME VRTCA

### 4.1. PRITLIČJE

**OPOMBA:** večji del premične opreme vrtca se ne dobavi, ampak se uporabi oprema iz obstoječega vrtca, ki se preseli v nove prostore.

#### ZASNOVA NOTRANJE OPREME IGRALNICE

Obe igralnici vrtca sta predvidene v pritličju (prostora B.01.01, B.01.02) s pripadajočimi sanitarijami (prostor B.01.04), dostopni iz vsake od igralnic.

Obe igralnici imata izhod na delno nadkrito in ograjeno teraso.

V obeh igralnicah je predvidena kombinirana skupina / dvakrat po največ 21 otrok.

Skupaj je v vrtcu predvideno vzgoja in varovanja za dve kombinirani starostni skupini – okvirno 42 otrok.

Obe igralnici sta podobne velikosti nad normativom 50 m<sup>2</sup> in sicer 54,9 m<sup>2</sup> (B.01.01) in 52 m<sup>2</sup> (B.01.02) m<sup>2</sup>. Vhod v obe igralnici je iz garderobnega hodnika. Desno ali levo od vhoda v igralnice je umeščen sanitarni blok - sanitarije, ki je predviden za dve igralnici skupaj.

Obe igralnici sta v osnovi zasnovani na enak način. V vsaki igralnici dominira po en večji sklop opreme – kotichek, izdelan po meri, fiksno - statično pritrjen v sam prostor igralnice. Fiksni kotichek za umirjanje je v vsaki igralnici malo drugačen. Ostali po meri narejeni elementi so univerzalni v obeh igralnicah. Izbrani premični elementi, ki so prilagojeni starostni strukturi otrok v predmetni igralni skupini, se lahko po potrebi med igralnicami menjajo. Del notranje opreme je izbran iz tipskega nabora notranje opreme.

Spoznavanje barv sodi k osnovnemu dojemanju osnov že pri najmlajših, zato dojemanje in prepoznavanje barvnih elementov in barvnih kombinacij sodi k didaktični vzgoji v stavbi vrtca.

Vsi omarni elementi ter povezovalne aplikacije so ustrezno spojeni med seboj in v konstrukcijske elemente (stena, strop) tako, da tvorijo varno in stabilno pohištvo, primerno za varno uporabo v vrtcu.

#### OPIS NOTRANJE IGRALNICE

- (prostora B.01.01, B.01.02)

Notranja oprema igralnic je pri obeh igralnicah enaka. Razlikujeta se le v koticčku za umirjanje. Fiksna oprema izdelana po meri in sicer **POZ 2.1 (POZ 2.2 zrcaljeno!)**, **POZ 27**, **POZ 28 (POZ 28.1 zrcaljeno!)** (s pripadajočo kerrock opremo in oblazinjenjem), **POZ 29**, **POZ 29.1**, **POZ 34** (igralnica 1) in **POZ 35** (igralnica 2).

## OGLEDALA

V vsako igralnico se na ometano armiranobetonsko steno v sklopu kotička namesti ogledalo **OgB** okrogle oblike, velikosti  $\varnothing 80$  cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

## TIPSKA VRTČEVSKA OPREMA

V igralnice je umeščena tudi tipska vrtčevska oprema – vsa spodnja premična oprema miz in stolčkov se iz starega vrtca prenese v nove prostore in sicer:

šifra	referenčna slika	opis	Količina (skupaj)
<b>Sd1</b>		MALČKI: stol lesen v=26 cm – naravna bukovina	staro
<b>Sd2</b>		MALČKI: stol lesen v=26 cm – naravna bukovina z rokonaslomi in povišanim delom na sedalu.	staro
<b>Se</b>		SREDINČKI: stol lesen v=31 cm – naravna bukovina	staro
<b>Mg</b>		Miza SREDINČKI h=53 cm kvadratna 90x90cm	obstoječe

Mh		Miza SREDINČKI (polovička) h=53 cm polkrožna premer=90 cm	obstoječe
Mi		Miza VELIKI h=59 cm kvadratna 90x90cm	obstoječe
L in P		Lahki leseni ležanik teža 3,9 kg, material bukev s topolovo vezano ploščo	44 KOM - obstoječe

#### PREVIJALNA MIZA (POZ 28, POZ 53, POZ 72)

- (prostor B.01.01)

(POZ 28.1, POZ 53.1 zrcaljeno!)

- (prostor B.01.02)

Obe igralnici imata ob sanitarijah umeščeno previjalno mizo, ki je sestavljena iz lesenega dela (POZ 28), kerrock pulta z vgrajenim koritom (POZ 53) ter blazine za previjanje (POZ 72).

Opomba: v igralnicah sta poziciji zrcalni, kar je potrebno upoštevati pri izvedbi. Zrcalni poziciji sta označeni s **POZ 28.1** oz. **POZ 53.1**.

#### **POZ 28** - previjalna miza

dim. 190 cm (š) x 75 cm(g), višina 81 cm, vrez vrhnje plošče (to je poz.1b). Na levi strani poz.1a so oblikovane stopničke, po katerih se otrok lahko sam (ob pomoči vzgojiteljice) povzpne na previjalno mizo. Pod previjalno mizo sta dva prekata, širši se zapira z dvokrilnimi vratci, ožji pod vgrajenim koritom pa z izvlečni predal globine 650 mm npr. BLUM Antaro tandembox K. Vratno krilo - predal se odpirajo skrito, vratna krila nimajo ročaje - skrito odpiranje ročaj npr, RUJZ art.438.27 alu mat ali podobno. Dobava in vgradnja armature kot npr. Grohe izvlečna enoročna kuhinjska armatura Eurosmart.

**POZ 53** - Kerrock pult previjalne mize je dim. 148 x 73 cm, d= 4 cm, na dveh straneh dvignjena zaščitna obstenska obroba 15 cm, izdelan iz kerrocka 501 – french vanilla, z vgrajeno kadico iz tipskega izbora pomivalnikov Cara, barva snow white 108, vsi vidni robovi so posneti r = 2 mm. V kerrock pultu je izvedena izvrtina za enoročno mešalno baterijo z izvlečnim tušem in vrtljivo glavo. Predlog za armaturo je npr. Eurosmart izvlečna kuhinjska armatura – 30305000.

**POZ 72** - Previjalna blazina dim. 73 cm x 90 cm, d= 4 cm, s pritrdilnimi trakovi (maček) pritrjena na osnovni pult (1a), osnova je trša vodoodporna polimerna pena, oblazinjena z vodoodporno tkanino (umetno usnje).

materiali:

- korpus, zrcala stopnic, police fronte: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- stranski del previjalne mize in nastopne ploskve stopničk: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- kerrock pult: kerrock 501 – french vanilla, korito kerrock 108 - snow white
- blazina: umetno usnje: ATN VINYL BEŽ 208X2380

## **POZ 27** – nizek poličnik za otroke

- (prostora B.01.01, B.01.02) 2 KOM

Element za odlaganje otroških stvari z 20 prekatih, umeščen ob vhodu v igralnico, dim. 90x20x114 cm (š/g/v), izdelan iz bukove vezane plošče. Element nima hrbta - vidna obdelava zadnje stene (linolej). Element je postavljen na dve tipski nogici in zaključen s coklom. Na zgornjem delu je z dvema L kotnikoma pritrjen v AB steno.

materiali:
------------

- korpus: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- cokl: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki

## **POZ 2.1** – večnamenski regal z zaprtimi omarami z integrirano mizo

- (prostor B.01.01)

(**POZ 2.2** zrcaljeno!)

- (prostor B.01.02)

Pozicijo sestavljajo 6 reber iz 40 mm vezane plošče dim. 40x260 cm. Rebra so z L kotniki fiksirana v AB steno na mestih, kjer jih zakrijejo drugi elementi. Potrebna je prilagoditev geometrije reber na izvedeno zaokrožnico talne obloge! Med rebra se na višini 118 cm izvede povezavo iz 40 mm vezane plošče. Med rebra se vstavijo različni segmenti in sicer segment a (3 KOM), segment b (1 KOM) in segment c (1 KOM).

**Segment a** – sestavljen iz zgornje zaprte omare korpus dim. 134x42x80 cm (š/g/v) iveral, z dvokrilnimi vrat iz vezane plošče 18 mm z nalepljenim ultrapasom. Vezana plošča se perforira za dodatno zračenje in izboljšano akustiko. Vzorec perforacije je prikazan na tehničnih prikazih. Omarica se zaklepa s pohištvno ključavnico. Spodnji del segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g). Element nima hrbta (vidna talna obloga!).

**Segment b** – sestavljen samo iz spodnjega dela segmenta je z elementom iz vezane plošče razdeljen na 8 enakih vgradnih prekatov dim. 39x25x42 cm (š/v/g). Element nima hrbta (vidna talna obloga!)

**Segment c** – je namenjen mizi za vzgojiteljice. Sestavljen je iz mizne plošče dim. 80x158 cm z zaključeno zaokrožnico r=40 cm in podmiznim elementom - regalnikom. Miza je na eni strani vpeta v AB rebri z L kotnikom, na konzolni strani pa podprta z mizno nogo s talnim krožnikom npr. STARMAN STAR fi80/400, RAL 9006.

Podmizni element je sestavljen iz korpusa dim. 80x61x40 cm (š x v x g). Korpus nima hrbta (vidna talna obloga!). V korpus so vstavljene tri premakljive police dim 76x40 cm (š x g).

V sklopu segmenta b in c je med rebra napeta jeklenica v dveh višinah (za potrebe obešanja risbic). 3,4 tekočih metrov v sklopu celotne pozicije.

material:
-----------

- rebra: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- korpus: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: vezana plošča bukev z ulatrapasom npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, robovi brušeni in lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- mizna plošča: vezana plošča z ulatrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolia, robovi brušeni lakirani z akril lakom 5% sijaj,
- korpus in fronte: podmiznega dela: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- mizna noga: RAL-u 9006

**POZ 29** – regal za rekvizite (igralnica 1)

- (prostor B.01.01)

Dvokrilna visoka omara z dvokrilnimi vrati zgoraj in predalčnikom za plastične zabojčke spodaj. Korpus (segment a ENAKO kot pri **POZ 29.1**!) je dim. 100x240x75 cm, cokl 10 cm in maska na stiku s stropom 5 cm. Korpus je na višini 87 cm razdeljen s fiksno polico. Zgornji del omare je zaprt z dvokrilnimi vrati 2 kom dim. 155x50 cm (v x š), ki se odpirajo na previs. Spodnji regalni segment je razdeljen na 5 prekatov (dim. glej tehnične prikaze), kamor se umestijo plastične škatle iz serije npr. IKEA Samla.

Sklop je povezan s **POZ 28**. Pritrjen je tudi v steno.

Seznam škatel (iz serije npr. IKEA Samla)

- 57/39/28 šifra 694.407.61 3 KOM
- 39/28/14 šifra 694.408.36 2 KOM
- 57/39/42 šifra 994.407.74 1 KOM

material:

- korpus in fronte: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- maska: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,

**OPOMBA: Cokl se izvede enotno za celoten segment (POZ 28 in POZ 29)!**

**POZ 29.1** – regal za rekvizite (igralnica 2)

- (prostor B.01.02)

Omara je sestavljena iz dveh korpusov s trojnimi vrati zgoraj in predalčnikom za plastične zabojčke spodaj. Večji korpus (segment a) je dim. 98x240x75 cm, manjši korpus (segment b) je dim. 50x240x75 cm, cokl 10 cm in maska na stiku s stropom 5 cm. Korpus je na višini 87 cm razdeljen s fiksno polico. Zgornji del omare je zaprt s trojnimi krilnimi vrati 2 kom dim. 155x50 cm (v x š), ki se odpirajo na previs. Spodnji regalni segment je razdeljen na 8 prekatov (dim. glej tehnične prikaze), kamor se umestijo plastične škatle iz serije npr. IKEA Samla.

Sklop je povezan s **POZ 28.1**. Pritrjen je tudi v steno.

Seznam škatel (iz serije npr. IKEA Samla)

- 57/39/28 šifra 694.407.61 5 KOM
- 39/28/14 šifra 694.408.36 4 KOM
- 57/39/42 šifra 994.407.74 1 KOM

material:

- korpus in fronte: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- cokol: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- maska: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,

**OPOMBA: Cokl se izvede enotno za celoten segment (POZ 28.1 in POZ 29.1)!**

## **POZ 34** - kotichek za umiranje (igralnica 1)

- (prostor B.01.01)

V vsaki igralnici je umeščen kotichek za umik oz. zasebni kotichek. Ta kotichek predstavlja osrednji element v igralnici, večji element, sestavljen iz več manjših elementov. Koticška sta v obeh igralnicah umeščena na obod stavbe.

Zasebni kotichek sestavljajo naslednji segmenti:

**Segment a** – omara za ležalnike (2 KOM). Polvisoka omara iz vezane plošče, vsaka dim. 120 cm (š) x 60 cm (g) x 194 cm (v), tvorita t.i. predelno steno. Dno omare 120 x 60 x 139 je iz vezane plošče, v omarnem prostoru bodo hranjeni leseni ležalniki in ležalne pene (tipska oprema – L in P), zato so v notranjosti na vrhu in dnu izvedeni zatiči iz vezane plošče za navpično hrambo ležalnikov. Vratna krila so dim. 60 x 140 cm, eno od kril je na zgodnji notranji strani zarezano, da se omogoči zračenje in odpiranje same omare. Zgornji del omar je namenjen shranjevanju postelnega perila in ostalim rekvizitom, potrebnim za vzgojne procese v igralnici. Odpiranje na tip on.

**Segment b** – knjižna polica (1 KOM). Dvojni element iz vezane plošče dim. 60x195x30 cm (š x v x g), hrbet iz iverala, v korpusu so umeščene knjižne poličke na različnih višinah.

**Segment c** – klop (1 KOM). Dvojni element iz vezane plošče dim. 60x195x30 cm (š x v x g), hrbet iz iverala, v korpusu je umeščene klopca globine 35 cm iz 4 cm vezane plošče na višini 30 cm.

**Segment e** – ležalna površina (1 KOM). Je umeščena v kot prostora in je posledično 5 kotne oblike max dim. 168x 65 cm. Ležalna ploskev in podnožje sta izdelana iz iverala. Na ploskev je postavljena oblazinjena površina **POZ 78**. Med podnožje se kasneje umestijo ležalne blazine **POZ 74, POZ 75**. Vsi oblazinjeni elementi so podrobno opisani med oblazinjenimi elementi.

**Element oblačka** – segmente a, b, c in a na višini povezuje enoten element oblačka max dim. Cca. 130x380, ki je izrezan na CNC. Ker je element daljši od dobavljivih plošč, je potrebno izvesti stik s povezavo. Element se izreže iz MDF plošče, primerne za lakiranje, brušeni robovi r=5 mm, lakiran z akril lakom RAL 9010.

Digitalne konture za potrebe izreza izvajalec prejme pri projektantu.

Med segmenta b in c se namesti zavesa **POZ 100** dimenzij 170 x 130 cm. Dekor tekstila ponudnik predloži v potrditev projektantu. Karnisa INOX z utorom s tekači dolžine. 140 cm.

material:

- segment a: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- segment b korpus, police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj, hrbet: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki

- segment c korups, klopca: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj, hrbet: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- segment e: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- element oblačka: MDF lakiran z akrilnim mat lakom RAL 9010

## POZ 35 - kotiček za umirjanje (igralnica 2)

- (prostor B.01.02)

V vsaki igralnici je umeščen kotiček za umik oz. zasebni kotiček. Ta kotiček predstavlja osrednji element v igralnici, večji element, sestavljen iz več manjših elementov. Kotička sta v obeh igralnicah umeščena na obod stavbe.

Zasebni kotiček sestavljajo naslednji segmenti:

**Segment a** – omara za ležalnike (2 KOM). Polvisoka omara iz vezane plošče, vsaka dim. 120 cm (š) x 60 cm (g) x 194 cm (v), tvorita t.i. predelno steno. Dno omare 120 x 60 x 139 je iz vezane plošče, v omarnem prostoru bodo hranjeni leseni ležalniki in ležalne pene (tipska oprema – L in P), zato so v notranjosti na vrhu in dnu izvedeni zatiči iz vezane plošče za navpično hrambo ležalnikov. Vratna krila so dim. 60 x 140 cm, eno od kril je na zgodnji notranji strani zarezano, da se omogoči zračenje in odpiranje same omare. Zgornji del omar je namenjen shranjevanju posteljnega perila in ostalim rekvizitom, potrebnim za vzgojne procese v igralnici. Odpiranje na tip on.

**Segment b** – knjižna polica (1 KOM). Dvojni element iz vezane plošče dim. 60x195x30 cm (š x v x g), hrbet iz iverala, v korpusu so umeščene knjižne poličke na različnih višinah.

**Segment c** – klop (1 KOM). Dvojni element iz vezane plošče dim. 60x195x30 cm (š x v x g), hrbet iz iverala, v korpusu je umeščene klopca globine 35 cm iz 4 cm vezane plošče na višini 30 cm.

**Segment d** – ležalna površina (1 KOM). Je umeščena v kot prostora in je posledično 5 kotne oblike max dim. 120x90 cm. Ležalna ploskev in podnožje sta izdelana iz iverala. Na ploskev je postavljena oblazinjena površina **POZ 79**. Med podnožje se kasneje umestijo ležalne blazine **POZ 74, POZ 75**. Vsi oblazinjeni elementi so podrobno opisani med oblazinjenimi elementi.

**Element oblačka** – segmente d in a ter južno steno, b in a na višini povezujeta dva elementa, ki tvorita celoto. Daljši element je max dim. cca. 360x120 cm, manjši pa 240x90 cm. Oba sta izrezana na CNC. Element se izreže iz MDF plošče, primerne za lakiranje, brušeni robovi r=5 mm, lakiran z akril lakom RAL 9010.

Digitalne konture za potrebe izreza izvajalec prejme pri projektantu.

Med segmenta b in c se namesti zavesa **POZ 101** dimenzij 170 x 120 cm. Dekor tekstila ponudnik predloži v potrditev projektantu. Vključno s karnisa INOX z utorom s tekači dolžine 130 cm.

material:

- segment a: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- segment b korpus, police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj, hrbet: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- segment c korups, klopca: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj, hrbet: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- segment e: iveral npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki
- element oblačka: MDF lakiran z akrilnim mat lakom RAL 9010

## POZ 40.3 – konzolna klop

- (prostor B.01.01)

Konzolna klop se izvede iz po meri narejenih jeklenih konzolnih elementov in sedalne ploskve. Sedalna ploskev je izdelana iz OSB2 E1 (nizke vsebnosti formaldehidov!) plošče 25 mm, nanjo izvedena talna obloga, enak dekor, kot se pojavi drugod po objektu!, dim. 240x40 cm. Sedalna ploskev je pritrjena na konzole. Čelo je zaprto z vezano ploščo.

OPOMBA: obvezno sodelovanje z izvajalcem talnih oblog!

Konzole (3 KOM) som izdelane iz pohištvne cevi 40/60 mm, varjene na jekleno ploščico dim. 100x210 mm d=5 mm, ki se pritrdi v steno z štirimi vijaki M12. Med ploščico in pohištveno cev se privari trikoten element iz pločevine debeline d=10 mm. Na profil se navarijo jezički iz 5 mm pločevine, ki služi za pritrjevanje sedalne ploskve in konzole. Fiksacija konzole v AB steno se izvede z zateznimi sidri oziroma sidranje na kemijo. Glej priložen detajl v grafičnih prikazih. Razdalja med konzolami je pomembna, saj se med njimi umestijo tabureji (oblazinjeno pohištvo) **POZ 75!**


material:

- sedalna plošča: talna obloga kot npr. GERFLOR DLW MARMORETTE 0130 ANTIQUE GREEN,
- čelo: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: strukturna barva barvano na RAL 9006


## OPIS NOTRANJE OPREME KABINETA

- prostor B.01.03

### TIPSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina/učilnico
Sg		Konferenčni stol lesen v=46 cm – školjka vezana plošča bukev, kot npr. NORMA UP (oblazinjeno sedalo – bež aquaclean ali podobno, vzorec predložiti v potrditev projektantu!)	4 KOM

### ELEKTRONSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
HL		VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!) ali enakovredno	1 KOM

## OPREMA PO MERI

### POZ 20 – arhivska omara

Visoka zaprta arhivska omara dim.80 cm(š) x 40 cm(g) x 255 cm (h), dvokrilna vrata, 4 prestavljive police, zaklepanje s pohoštvono ključavnico. Fiksirana v steno. Do stropa zaprta z masko, na stiku s tlemi s coklom.

material:

- korpus: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vratna krila: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- cokl: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija
- ročaji RUJZ 580.26, 1160 krom mat

Za namen garderob za vzgojiteljice je v kabinetu umeščen sklop sestavljen iz elementa POZ 4.1 in POZ 4.2. Elementa sta postavljena na nasprotni steni.

### POZ 7.2 – obešalna stena

Na preostanku stene med notranjim oknom in kotom se izvede garderobna stena iz iverala z ABS nalimki levo od sklopa shrambnih omar, dim.100 cm x 266 cm, s 5 obešali. Plošča se nalepi na steno z montažnim lepilom.

• material:

- plošča: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- obešala RUJZ 2123 MCrL

### POZ 45 – konzolna miza (vrtec)

V sredini kabineta v osi z oknom je postavljena konzolna miza. Mizna plošča je dim. 170x120 cm, na konzolni strani zaokrožena. Miza je podprta z mizno nogo s talnim krožnikom npr. STARMAN STAR fi80/400, RAL 9006. Miza je na zunanjo armirano betonsko steno pričvrščena s tipskimi L kotniki. Na mizi je predviden parapetni kanal.

material:

- mizna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- mizna noga: RAL-u 9006

### POZ 4.1 – garderobe (4)

Element **POZ 4.1** je zasnovan kot mizarsko izdelan element s štirimi garderobami dim.120 cm (š) x 60 cm(g) x 180 cm(h), postavljen na kovinsko podnožje iz 40/40 pohoštvnenih cevi h=30 cm, prašno barvano po RAL-u. Vratno krilo gre 5 cm od tal, tako da pokrije kovinsko podnožje. Mizarski element sestoji iz dveh zaprtih krilnih omaric, vsaka ima zgoraj in spodaj polico ter drog za obleko, omogočeno je zračenje skozi strop in tla, na vratih je predvidena ključavnica.

• material:

- korpusi, police : napr. iz kolekcije iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vrata garderobnih razdelkov: napr. iz kolekcije iveral Kaindl 2507 UM Magnolia oz. laminat za odtenek temnejši – beige , ABS nalimki
- kovinsko podnožje prašno barvano po RAL-u 9006

## POZ 4.2 – garderobe (2)

Element **POZ 4.2** je zasnovan kot mizarsko izdelan element z dvema garderobnima razdelkoma skupnih dim. 60 cm (š) x 60 cm (g) x 180 cm (h), postavljen na kovinsko podnožje iz 40/40 pohištenih cevi h=30 cm, prašno barvano po RAL-u. Vratno krilo gre 5 cm od tal, tako da pokrije kovinsko podnožje. Mizarski element sestoji iz dveh zaprtih krilnih omaric, vsaka ima zgoraj in spodaj polico ter drog za obleko, omogočeno je zračenje skozi strop in tla, na vratih je predvidena ključavnica.

### material:

- korpusi, police : napr. iz kolekcije iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,
- vrata garderobnih razdelkov: napr. iz kolekcije iveral Kaindl 2507 UM Magnolia oz. laminat za odtenek temnejši – beige , ABS nalimki
- kovinsko podnožje prašno barvano po RAL-u 9006

## POZ 16.2 – čajna kuhinja z regalom VRTEC

- Pult max dim. 130 cm (š) x 60 cm (g) x 4 cm (d), v pult je vgrajeno pomivalno korito, enojno z odcejalnikom za omarico 45 cm – inox napr. Alveus line 110 in armatura kot npr. Grohe izvlečna enoročna kuhinjska armatura Eurosmart. Pult je zaradi sten zaključen pod kotom. Točen kot je potrebno izmeriti na licu mesta.
- Spodnji del:  
predalnik dim. 60x15 cm s plastičnim vložkom za pribor, prazen prostor za prostostoječ hladilnik – širina prostora = 60 cm (primerno za hladilnik npr. VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!);  
izvlečni predal pod pomivalnim koritom š= 44 cm okovje kot npr. BLUM metabox, vključno s vstavkom s koši za smeti npr. STARMAN 099935 97DE/4 koš za element širine 400 mm 1x16L, 2x7,5L.
- Vmesni del med pultom in zgornjo omarico:  
hrbet iz iverala z ABS nalimki, dim. 112x57 cm + 63x57 cm, upoštevati vse izreze za vtičnice ter silikoniziranje na stiku pult hrbet;
- Zgornji del je viseča omarica:  
Zaprta trokrilna omarica (2 elementa) dim. 130x53x35 cm, fronte dim. 43x55 cm, odpiranje s previsom.
- Nad visečim elementom se izvede dodatna shrambna omara dim. 130x60x35 cm. Enako se nad POZ 4.1 izvede shrambna omara dim. 120x60x60 cm. Korpus je izveden iz iverala, fronte pa iz vezane plošče.

### material:

- Vidni korpusi, coki, odprte police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- fronte vratnih kril: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- hrbet: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- korpus predalnika: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- korpus viseče omarice: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- delovna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,
- korpus shrambene omare: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,

- fronte shrambene omare: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- ročaji: RUJZ 580.26, l=160 mm MCrL
- cokol: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj.

## OPIS NOTRANJE OPREME SANITARIJ

- prostor B.01.04

### OGLEDALA

- Nad umivalnik se namesti ogledalo **OgA** okrogle oblike, velikosti fi60 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.
- Nad sanitarni blok **POZ 52** se namesti 4 KOM ogledal **OgC** okrogle oblike, velikosti fi40 cm. Ogledalo je debeline 4 mm, z brušenim robom in varnostno folijo, ki preprečuje razbitje na več koščkov.

### OPREMA PO MERI

#### **POZ 31** – regal za kahllice

Pod suhomontažno nišo se izvedeta dve polici dim. 50x125 cm (g/š) iz vezane plošče za potrebe shranjevanja kahllic postavljene na tipske inox konzole.

Material za to pozicijo mora biti vodoodporen ter obdelan tako, da je mogoče občasno mokro čiščenje.

material:

- police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- konzole: nerjaveče železo INOX

#### **POZ 26** – omara za brisače in sanitarni material

Dvokrilna viseča omarica, korpus iz iverala dim. 103x42x90 cm (š/g/v), vratni krili 52x92 cm (odpiranje na previs), vključno z masko na stiku s stropom.

material:

- celoten element : iveral npr. iz kolekcije iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,

## OPIS NOTRANJE OPREME HODNIKA

- prostor B.01.05

### OBLOGE

Na notranji steni je predvidena montaža 5 mm obloge iz **19E** za potrebe stenčasa. Obloga se na pred pripravljeno betonsko steno lepi z ustreznim lepilom (kot npr. Wicanders

W240). Površina mora biti suha, razoljena, ravna in brez udrtin ter drugih nepravilnosti. Morebitne nepravilnosti morajo biti izravnane z ustrezno izravnalno maso.

Kvadratura: 11,21 m<sup>2</sup>

material:

- Naravna pluta npr. Decosa naturkork Corktile untreated no. 6005

## OPREMA PO MERI

PREVIJALNA NIŠA (POZ 30 in POZ 54 sta že izvedeni. Dobavi se le **POZ 73 - blazina**)

Skladno s predpisi s področja predšolskega varstva je previjalna miza umeščena tudi v pritličju na hodniku garderobah.

### Kerroc oprema je bila izvedena v sklopu GOI del

**POZ 30 – ŽE IZVEDENO** Previjalna niša na hodniku, dim. 100 cm (š) x 63 cm(g), 114 cm (v), izvedena korpus, hrbet, brez dna iz iverala. Postavljen na kerrock element **POZ 54**. Sklop se ustrezno spoji s kerrock pultom s silikonskim kitom, ki preprečuje vdor vode in vlage v iveral sredico.

**POZ 54 - ŽE IZVEDENO** Kerrock pult previjalne mize je dim. 100 x 73 cm, d= 4 cm, izdelan iz kerrocka 213 PINAPPLE, z vgrajeno kadico iz tipskega izbora pomivalnikov Keri, 213 PINAPPLE, vsi vidni robovi so posneti r=2mm. V kerrock pultu je izvedena izvrtina za enoročno mešalno baterijo z izvlečnim tušem in vrtljivo glavo. Predlog za armaturo je npr. Eurosmart izvlečna kuhinjska armatura – 30305000.

**POZ 73** - Previjalna blazina dim. 69 cm x 46 cm, d= 4 cm, s pritrdilnimi trakovi (maček) pritrjena na osnovni pult, osnova je trša vodoodporna polimerna pena, oblazinjena z vodoodporno tkanino (umetno usnje), skladno z barvno študijo.

material:

- leseni del: npr. iveral PFLEIDERER U17005 U15194 SD Zinc yellow, ABS nalimki,
- kerrock: 213 PINAPPLE
- umetno usnje: ATN VINYL RUMENA 208X2795

### **POZ 25** – garderobni niz (nižja starostna skupina)

Garderobni sklopi sestavljajo prostor za garderobo za 5 otrok in so sestavljeni:

**Sklop 25a** - samostoječe klopi dim. 118 cm (š) x 40 cm (š) x 31 cm(h). Stranski ploskvi iz vezane plošče dim. 40 cm x 31 cm, debeline 2,5 cm povezuje zgornja sedalna plošča dim. 90,4 cm x 20 cm. debeline 2,5 cm ter 5 inox cevi  $\varnothing 25$  l=114 cm. Inox cevi so namenjene odlaganju čevljev iz sprednje strani ter otroških škorenjčkov za hrambo v vrtcu, ki se nalagajo od zgoraj.

**Sklop 25b** – letev iz iverala z ABS nalimki dim. 106cm (š) x 15 cm(h) x 1,8 cm (d) s 6 KOM stenskimi dvojnimi kovinskimi obešali napr. Lampič 7004. Vsaka letev se izvede v drugi barvi (glej materiale spodaj).

**Sklop 25c** – regal s poličkami iz iverala z ABS nalimki dim. 120 cm (š) x 33 cm(h) x 20 cm(g) s 5 odprtimi poličkami za odlaganje ter zgornjo odlagalno površino, element nima hrbta in je povezan s spodnjim in zgornjimi povezavami. Na element so nameščena prirezana vratca (6 kom) na vsak razdelek. Dim. enih vratc 20 x 33 cm. Vratca nimajo/ne potrebujejo posebej nameščenega ročaja, saj se odpirajo prek prireza.

material:

- klopice: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,, povezava inox cevi
- korpusi regalov: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki
- krila regalčkov: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki
- Letev 25b, vsaka letev druge barve: npr. iveral PFLEIDERER U17005 SD Carmine red, ABS nalimki, npr. iveral PFLEIDERER U16010 SD Orange, ABS nalimki, npr. iveral PFLEIDERER U17005 U15194 SD Zinc yellow, ABS nalimki, npr. iveral PFLEIDERER U19500 SD Carambola, ABS nalimki, npr. PFLEIDERER U18002 SD Water Blue, stenska alu obešala 6x

## OPIS NOTRANJE OPREME VETROLOVA

- prostor B.01.06

### POZ 43 – držalo za dežnike

Izdelava stenske obloge iz iverala. Lepljeno na AB steno z montažnim lepilom. Rdeč iveral obloga dim 65x104 cm. Na iveral se namesti kovinsko držalo za dežnike kot npr. 3S Design basic.

material:

- npr. iveral PFLEIDERER U17005 SD Carmine red, ABS nalimki,
- držalo za dežnike: prašno barvano v RAL-u 9010


**Do7** - PREDPRAŽNIK v velikosti 175/187cm.


### 4.2. K L E T

## OPIS NOTRANJE OPREME TEHNIKE

- prostor A.00.15

### ELEKTRONSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
PS		Pralni stroj, min. količina pranja 9 kg, min. št obratov 1400, energetski razred min. A ali B (po novi energ. Lestvici)	1 KOM

SS		Sušilni stroj s toplotno črpalko, min. količina sušenja 8 kg, energetski razred min. A ali B (po novi energ. Lestvici)	1 KOM
----	---	--	-------

**OPOMBA:** Predvidena je namestitev sušilnega stroja nad pralni stroj. Preprečiti je potrebno zvrnitev oziroma padec strojev.

## 5. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prostori Krajevne skupnosti so umeščeni v klet objekta. Prostori imajo ločen vhod in predstavljajo dve sobi (pisarno in konferenčno sobo) ter hodnik z arhivom in čajno kuhinjo ter prostorom za čistilko.

### OPIS NOTRANJE OPREME KS SOBA 1

- prostor C.00.01

#### STANDARDNE TABLE

V prostor C.00.01 se na vzhodno steno namesti **TAe** (stenska tabla (bela magnetna piši briši) 120x90 cm.

#### OBLOGE


**AKUSTIČNA OBLOGA** se izvede pod in nad piši briši tablo. Plošče se montirajo horizontalno v liniji s tablo. Namestijo se tik nad keramičnim zaključkom.

Kvadrature obloge po posameznih prostorih:

- C.00.01 1,92 m<sup>2</sup>

#### TIPSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
-------	------------------	------	----------

Sh		<p>Pisarniški stol, Sp asynchro mehanizem, dim. 64,5 cm (š) x 55 cm (g) x 102-121 cm (h), g sedišča 44 cm, oblazinjen v umetno usnje s karakteristikami tkanine 480 gr/m2 , sestava: 74 % PVC, 4% PU, 14%Polyester, 8 % Cotton, kot napr. umetno usnje Florida barva 60, izbor barve skladno z barvno študijo se potrdi pred naročilom, vzorec predložiti v potrditev projektantu!, hrbtišče iz zračne mreže, nastavljiv z oblikovanim hrbtiščem, ročna oprijemala, mehanizem za nastavitev naklona hrbtišča, naklona sedišča, nastavitev višine sedišča, nastavitev višine rokonaslonov, gumirana podnožja, plinski mehanizem za nastavitev višine sedišča, kvalitetno podnožje, gumirana kolesa, 36 mesecev garancije, izbor stola kot napr. Exagon.</p>	2 KOM
----	---	--	-------

## OPREMA PO MERI

### POZ 33.1 – Večnamenski regal z zaprtimi omarami

Večnamenski regal je sestavljen iz dvokrilnih zaprtih omar in polic, ki je vpet med korpuse omar.

Segment a – predstavlja dvokrilno omaro s korpusom dim. 80x42x190 cm (š/g/v) z dvema kriloma. 40x190 cm. V vsaki omari so 4 premakljive police. Na vsakem sklopu krila je pohištvena ključavnica, ki služi tudi kot ročaj. V poziciji je 3 KOM segmenta a.

Segment b – sklop 5 polic, ki je vpet med korpuse segmenta a. Police so dim. 74x37 cm. V poziciji sta 2 KOM segmenta b.

material:

- Police (segment b) in coki: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- Korpus, fronte in notranje police segmenta a: npr. iveral Kaindl 2507 UM Magnolia, ABS nalimki.

### POZ 46.2 – Konzolna miza

Mizna plošča je izdelana iz iverala d = 40 mm z ABS nalimkom skupnih dim. 387x60 cm (š/g). Plošča je smiselno razdeljena na polovico ter povezana s ploščatimi profili na spodnji strani. Na robu obeh plošč je izrez (za kable) v velikosti 20/5cm z zaokroženimi robovi. Plošči sta postavljeni na 7 L kotnikov, ki so pritrjeni v čelno AB steno in stranski AB steni. Pod mizno ploščo je predviden nosilec za stacionarni računalnik npr. UVI Desk nastavljivi nosilec za računalnik. V mizni plošči je predvidena še rozeta za kable 2x fi60, RAL 9006.

material:

- mizna plošča: npr. iz kolekcije KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- konzole: prašno barvano v RAL-u 9006

## POZ 7.4 – obešalna stena

Na delu stene se izvede garderobna stena iz iverala z ABS nalimki desno od vrat, dim. 204 cm x 120 cm s 15 obešali. Plošča se nalepi na steno z montažnim lepilom.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>material:</li> <li>plošča: npr. iveral KAINDL 2507 UM Magnolia, ABS nalimki,</li> <li>obešala RUJZ 2123 MCrL</li> </ul> |
|--|


## OPIS NOTRANJE OPREME SOBA DRUŠTVA / društva

- prostor C.00.03 – NOTRANJA OPREMA SOBE DRUŠTVA NI PREDMET DOBAVE PO TEM JAVNEM NAROČILU

## OPIS NOTRANJE OPREME Hodnik / arhiv KS

- prostor C.00.04

## ELEKTRONSKA OPREMA

šifra	referenčna slika	opis	Količina
HL		Kot npr. VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!) ali enakovredno	1 KOM

## OPREMA PO MERI

### POZ 16.3 – čajna kuhinja z zaprto omaro

- Pult dim. 105 cm (š) x 60 cm (g) x 4 cm (d), v pult je vgrajeno pomivalno korito, enojno z odcejalnikom za omarico 45 cm – inox napr. Alveus line 110 in armatura kot npr. Grohe izvlečna enoročna kuhinjska armatura Eurosmart
- Spodnji del:
  - predalnik dim. 60x15 cm s plastičnim vložkom za pribor (odpiranje na previs), prazen prostor za prostostoječ hladilnik – širina prostora = 60 cm (primerno za hladilnik npr. VOX ELECTRONICS KS 0610F – hladilnik mora imeti obvezno prilagoditev načina smeri odpiranja vratnega krila!);
- izvlečni predal pod pomivalnim koritom š= 44 cm okovje kot npr. BLUM metabox, vključno s vstavkom s koši za smeti npr. STARMAN 099935 97DE/4 koš za element širine 400 mm 1x16L, 2x7,5L.
- Vmesni del med pultom in zgornjo omarico:
  - hrbet iz iverala z ABS nalimki, dim. 105x55 cm, upoštevati vse izreze za vtičnice ter silikoniziranje na stiku pult hrbet;
- Zgornji del je viseča omarica:
  - Odprt regal s s polico dim. 90x61x35 cm s spodnjo ploščo dim. 90x35 cm d=40 mm, hrbet iveral z ABS nalimki;

- Zaprta omara: korpus dim 106x60x204 cm (š/g/v) z dvema krili in 4 premakljivimi policami (d=2,5 cm). Vratni krili imata omogočen zaklep s pohištveno ključavnico. Ročaj ni predviden (odpiranje s ključem).

material:

- korpus, cokol, fronte shrambene omare, krovna plošča: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- hrbet: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- korpus predalnika: iveral KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- spodnja plošča viseče omarice: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- delovna plošča: vezana plošča z ultrapasom npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, robovi brušeni lakiran z akril lakom 5% sijaj,

## OPIS NOTRANJE OPREME ČISTILA KS

- prostor C.00.05

### OPREMA PO MERI

#### POZ 24 – omara za čistila

Visok poličnik z dvema vertikalnima razdelkoma je sestavljen iz dveh identičnih korpusov iz iverala (zaradi montaže v majhnem prosotru!), ki sta postavljena drug na drugega dim. 123,5x125x40 cm in na nogice INOX fi40 h=10 cm, npr. STARMAN 080706 6 KOM. Vključno z 8 prestavljivih polic dim. 58x38 cm iz iverala z ABS nalimki d=19 mm).

material:

- korpus in fronte: npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,

## 6. OPIS PREMIČNE OPREME

### TIPSKA OPREMA

#### VoA – Servirni voziček za potrebe vrtca

Dim. 80x50x92 cm izdelan iz INOX 18/10 s štirimi gumiranimi kolesi in z dvema policama. Kot npr. EKI Kranj 100222



#### VoB - Voziček za sušenje listov

Kovinski voziček na kolesih za potrebe sušenja listov, 25 polic primeren za velikost listov A3 ali A4, dim 46x33x98 cm. Kot npr. Ječnik d.o.o. Voziček za sušenje listov



## OPREMA PO MERI

**POZ 90** – večnamenski voziček ŠOLA (knjižnica, tehnika, glasba, likovna)  
dim. 84 cm(š) x 62 cm(g) x 77 cm(h) postavljen na kolesčke 2x z zavoro kot npr.  
STARMAN 390802. Čelni vertikalni plošči sta izdelani iz iverala z ABS nalimki, povezani s  
tremi poličniki, ki imajo na sredini razdelek. Zgoraj se montira ročaj kot npr. RUJZ 341.13  
McrE.

Izvesti je potrebno 4 KOM. te pozicije.

Dodatno je potrebno

- za potrebe vozička tehnike dobaviti:

4x plastični zaboj SAMLA 401.029.78, za postavitev na spodnjo polico.

15x zaščita za tehnični pouk iz 5 mm vezane plošče dim. 60x65 cm. Mat lakirano;

- za potrebe vozička likovne dobaviti:

4x plastični zaboj SAMLA 401.029.78, za postavitev na spodnjo polico;

- za potrebe vozička glasbenega pouka dobaviti:

4x plastični zaboj SAMLA 401.029.78, za postavitev na spodnjo polico

OPOMBA: vozičke je potrebno dimenzijsko umestiti (zapeljati) v POZ 47!

material:

- čelna plošča: npr. KAINDL 2507 UM Magnolija, ABS nalimki,
- police: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- ročaj: npr. RUJZ 341.13 McrE.
- Oznacbe plošč, gumbov: vezana plošča bukev kvaliteta B/BB, lakirana z akril lakom 5% sijaj,
- Korito: škafček v bež barvi fi 20

## **POZ 97** – kotichek nestrukturiran material

- Pozicija predstavlja premični element, skupne dim. 85 x 67 x 58 cm, v katerega je umeščena PP posoda, v katero se lahko naloži voda, pesek ali kinetični pesek. Element se po kolesih lahko prestavi v poljubno igralnico, hramba elementa je lahko tudi pod nadstreškom zunaj, saj je element izveden iz kovinske konstrukcije in je odporen na vremenske vplive.

- Ogrodje elementa sestavljajo profili pohištenih cevi 40/40, ki so med seboj povezani. Spodaj se izvede iz pohištenih cevi 40/20 polička, ker je izvedena tudi odlagalna površina. Na zgornjo obrobo so izvedeni L profili za potrebe držanja plastične škatle.
- Na spodnji strani ima voziček kolesa na zatič (4 kom npr. (075 GIZV PP PE DR) premera 75 mm.)
- V obod ogrodja je zgoraj prostor umeščena prozorna plastična škatla (PP) kot npr. IKEA Samla 394.408.14

material:

- PP posoda - tipska
- Podnožje 40/40, 40/20 pohištvne cevi,- prašno barvano 9006 na kolescih

## 7. OPIS OBLAZINJENE OPREME

### POZ 70 – Tabureji ŠOLA

Oblazinjen kvader dim. 40x40x28 cm.

Predvideno 20 KOM.

material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje npr. ATN VINYL MODRA 208X4118

### POZ 71 – Tabureji VRTEC

Oblazinjen kvader dim. 30x30x20 cm.

Predvideno 7 KOM.

material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje npr. ATN VINYL ZELENA 208X2394

### POZ 72 – blazina previjalne mize

glej previjalna miza **POZ 28** in **POZ 28.1**

### POZ 73 – blazina previjalne niše

glej previjalna niša **POZ 30**

### POZ 74 – Blazine talne A

Oblazinjen kvader dim. 39x39x5 cm.

Predvideno 10 KOM.

material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje: 5x npr. ATN VINYL ZELENA 208X2394, 5x npr. RUMENA 208X4114

### POZ 75 – blazine talne B

Oblazinjen kvader dim. 78x39x5 cm.

Predvideno 25 KOM.

material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje: 5x npr. ATN VINYL ZELENA 208X2394, 5x npr. ATN VINYL RUMENA 208X4114, 15x ATN VINYL BEŽ 208X2380

## **POZ 78** – igralnica 1 klop

Del **POZ 34**, oblazinjen petkotni kvader max dim. 170x65x5 cm.

material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje: npr. ATN VINYL ZELENA 208X2394

## **POZ 79** – igralnica 2 klop

Del **POZ 35**, oblazinjen kvader z zaokrožnico max dim. 120x90x5 cm.


material:

- Polimerna pena
- Umetno usnje: npr. ATN VINYL RUMENA 208X4114

## 8. OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME TELOVADNICE

Oprema telovadnice se izvede v predhodno pripravljeno armiranobetonsko lupino, ki je predmet osnovnega projekta arhitekture. Elementi opreme telovadnice so:





### VGRAJENA ŠPORTNA OPREMA



element		opis	Količina
		Dobava snemljivega mini koša z ustreznimi nosilci za namestitev na letvenik, primeren za predšolsko vzgojo in športno vzgojo prve triade.  Pravilna namestitev na letvenik na odgovornost vzgojitelja!	2 KOM


### DRUGI ŠPORTNI REKVIZITI

element	opis	Količina
<b>BLAZINE</b>		
<b>BI1</b>	Dobava lahke blazine za vadbo osnovnih gimnastičnih elementov in prvin 200 x 100 x 6 cm (kot npr. TIP 1 ELAN) Vse blazine morajo izpolnjevati standard SIST EN 1177.	6 KOM


	Vključno z 10 pari za spajanje gimnastičnih blazin.	
<b>BI2</b>	Dobava lahke blazine za vadbo osnovnih gimnastičnih elementov in prvin 200 x 100 x 6 cm (kot npr. TIP 2 ELAN) Vse blazine morajo izpolnjevati standard SIST EN 1177.	4 KOM
<b>BI3</b>	Dobava lahke blazine za vadbo osnovnih gimnastičnih elementov in prvin 200 x 100 x 6 cm (kot npr. TIP 3 ELAN) Vse blazine morajo izpolnjevati standard SIST EN 1177.	4 KOM
<b>BI7</b>	34 delni set večnamenskih blazin sestavljen iz :4x trikotnik z izrezom dim 60 x 60 x 30 cm; 1x valj fi 30 cm; 2x kvader dim 60x60x30 cm; 2x kvader dim 60 x 30 x 15 cm;4x kvader dim 30 x 30 x 30 cm;6x kvader dim 30x30x15 cm;1x blazina v obliki črke H; 4x blazina v obliki črke L dim 60 x 30 x 30 cm; 2x blazina v obliki črke L dim 30 x 30 x 30 cm;2x polkrog dim 30x 30 x 15 cm;4x blazina v obliki črke U dim 60 x 30 x 30cm;1x blazina v obliki črke U dim 60 x 60 x 60cm; ter pregrinjalo za zložitev vseh blazin dim 240 x 150 x 30 cm	1 KOM
<b>BI8</b>	Voz za blazine 200x100	2 KOM
<b>ŽOGE</b>		
	kompresor za žoge z manometrom	1 KOM
	Žoga za košarko - usnje št,7 – kot npr. SPALDING TF-500 Excel v.7	5 KOM
	Žoga za košarko - usnje št, 6 - kot npr. SPALDING TF-500 Excel v.6	5 KOM
	Žoga za odbojko umetno usnje premera 65-67 cm teže 260 - 280 g kot npr. Mikasa V330W	2 KOM
	Žoga za odbojko iz utrjene pene premera 65-67 cm teže 210 g kot npr. Mikasa VS123W	5 KOM
	Žoga za med dvema ognjema primerna za igranje igre zunaj kot npr. Mikasa kids Dodgeball size 2	2 KOM
	žoga za roketmet velikosti 0 mehki prijem – otroška kot npr. KEMPA LEO	3 KOM
	Žoge za mali nogomet (futsal) v mali telovadnici	4 KOM
	Set mehkih penastih žog za uporabo v vrtcu: 1x mini žoga fi 70 mm; mehka žoga fi 90mm; 1x roketmetna žoga fi 1600 mm;1x mehka žoga fi 210 mm; 1x mehka žoga fi 180 mm; 1x mehka nogometna žoga fi 200 mm; 1x	1 KOM

	mehka žoga fi10mm 1x nogometna žoga dvobarvna fi 210 mm	
	Žogica za floorball	3 KOM
<b>UČNI PRIPOMOČKI</b>		
	Lopar za badminton - za izvajanje šolskega programa narejen iz kombinacije aluminija in pločevine s PU-držalom.	10 KOM
	Obroč PVC fi 70 cm	10 KOM
	Kolebnica 250 cm, z vrtljivimi ročaji	10 KOM
	Dobava in vgradnja kompleta dveh univerzalnih stojal za potrebe igranja badmintona in skoka v višino. Stojalo mora imeti obvezno višinomer, oziroma skalo za določanje višine. Vključno z dobavo namenske mreže za badminton dolžine 6,1 m z vrvico dolžine 11 m. Vključno z namensko elastično vrvico za skok v višino. Kot npr. ELAN INVENTA univerzalno stojalo	1 KPL
	Dobava premičnega gola za mali nogomet in mini hokej dim. 120 x 90 cm. Kovinska konstrukcija z antikorozivno obdelavo. Vključno z mrežo z velikostjo okna 45x45 mm bele barve.	2 KOM
	Hokejska palica plastična – floorball za notranjo uporabo.	14 KOM
	Prevozna miza za namizni tenis plošča debeline 22 mm, Dimenzija odprtega 274 x 152,5 x 76 cm v zaprtem stanju pa cca. 152,5 x 172 x 60 cm. V ceno je vključena tudi mrežica ter plošča v modri barvi. Miza narejena skladno s standardom EN 14468-1 kot npr. SPONETA	1 KOM

	<p>Ročni namizni semafor s številkami od 1-99, in nizi 1-19 dim 60 cm x 30 cm kot npr. ENKOSPORT ES 01379</p>	<p>1 KOM</p>
	<p>Zložljiva zapisnikarska miza dim. 120x80 cm</p>	<p>1 KOM</p>
SHRAMBA REKVIZITOV		
	<p>Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 120 x 50 cm s ključavnico, 4x police ozirama nosilci za ostale športne artikle; Priložiti skico omare</p>	<p>2 KOM</p>
	<p>Voz za žoge kovinski s pokrovom in ključavnico dim 81,5x 87 x 61,5 cm</p>	<p>1 KOM</p>
TALNA ZAŠČITA		
	<p>Dobava <b>prenosne PVC zaščite za športne pode</b> v rolah širine 1,5m in dolžine 10m. kot npr. prenosna PVC zaščita za športne pode Taraflex BATECO</p> <p>opomba: kvadratura je izračunana s potrebnim ostankom. Celotna površina zaščenega dela je 200 m2</p>	<p>210 m2</p>
	<p><b>Stacionarno stensko stojalo</b> za shranjevanje PVC zaščitnih rol širine 150 cm skupaj s 7 palicami za navijanje rol in skladiščenje, montaža stojala v AB steno, h stojala=255cm, na stojalu so za drogove z rolami integrirane zavore in varovala Lokacija pritrditve se uskladi s projektantom!</p>	<p>2 KOM</p>
PRIREDITVENI STOLI		

	<p>Dobava nakladalnega konferenčnega stola, oblazinjen (barva črna), kovinske noge (barva črna) kot npr. ŠKERJANC ISO ECO</p>	<p>50 KOM</p>
---	---	---------------





## 9. ZUNANJA OPREMA






URBANA OPREMA		
	<p>Dobava in montaža trikotnega snemljivega senčnega jadra dim cca. 760x610x780cm skladno z grafično prilogo. Sidranje dveh robov v obstoječo AB konzolo objekta (vključno s premostitvijo 220 mm izolacije - kamena volna) na višini 320cm (od terena), tretji rob je pripet na inox steber fi160mm. Cena vključuje dobavo in montažo INOX stebra v obstoječ oporni zidec fi160 mm (oziroma drugače, skladno s statičnim preračunom, ki ga izvede proizvajalec) in povezavo z INOX jeklenico premera 3 mm in inox karabini, oziroma alterantivni sistem po predlogu izvajalca. Akrlno platno kot npr. Sauleda Comercial 95 FR WHITE. (<a href="https://sauleda.com/en/tejido/commercial-95-fr-natural/">https://sauleda.com/en/tejido/commercial-95-fr-natural/</a>). Vsa odstopanja od projektnih rešitev, morajo biti usklajena s predstavnikom projektanta NO.</p>	<p>1 KOM</p>



## 10. DROBNA OPREMA

Po šoli je vgrajena dodatna drobna oprema, ki jo je v sklopu notranje opreme potrebno dobaviti in namontirati na prikazane lokacije skladno z navodili proizvajalcev.

šifra	referenčna slika	opis	Količina
-------	------------------	------	----------

Do1		Stojalo za gasilski aparat kot npr. Konstantin Slawinski FIRE LARGE bela barva	3 KOM
Do2		Koš za smeti pisarniški iz kovinske mreže 20L, RAL 9006	17 KOM
Do3		Koš za smeti kopalniški 25L primeren za montažo na steno, kot npr. Katrin Abfallbehälter mit Deckel, 25 Liter	6 KOM
Do4		Dobava koša za smeti kopalniški 50L prostostoječ max višine 63 cm- <u>VIŠINO KERROCK PULTOV PREVERITI NA LOKACIJI!</u> Kot npr. Plastični koš za odpadke 60L - ECOLOGEC	6 KOM

Do5		Stojalo za dežnike RAL 9006	1 KOM
Do6		<p>Predpražnik nadpovprečne odpornosti dim. 362/230 cm          Spodnja stran je iz proti zdrsnega nitrila, ki dosega standard NFSI High-Traction. Zgornja površina je iz posebnih najlon vlaken. Kot npr sanitel. Barvo uskladiti s projektantom.</p> <p>OPOMBA: predpražnik je potrebno vpeti v zaključene elemente (opasati)</p>	1 KOM
Do7		<p>Predpražnik nadpovprečne odpornosti dim. 175/187 cm          Spodnja stran je iz proti zdrsnega nitrila, ki dosega standard NFSI High-Traction. Zgornja površina je iz posebnih najlon vlaken. Kot npr sanitel. Barvo uskladiti s projektantom.</p> <p>OPOMBA: predpražnik je potrebno vpeti v zaključene elemente (opasati)</p>	2 KOM
Do8		<p>Predpražnik nadpovprečne odpornosti dim. 362/200 cm          Spodnja stran je iz proti zdrsnega nitrila, ki dosega standard NFSI High-Traction. Zgornja površina je iz posebnih najlon vlaken. Kot npr sanitel. Barvo uskladiti s projektantom.</p> <p>OPOMBA: predpražnik je potrebno vpeti v zaključene elemente (opasati)</p>	1 KOM
Do9		<p>Predpražnik nadpovprečne odpornosti dim. 170/150 cm          Spodnja stran je iz proti zdrsnega nitrila, ki dosega standard NFSI High-Traction. Zgornja površina je iz posebnih najlon vlaken. Kot npr sanitel. Barvo uskladiti s projektantom.</p>	1 KOM

		OPOMBA: predpražnik je potrebno vpeti v zaključene elemente (opasati)	
<b>Do11</b>		Obešalo za sanitarije za zaposlene v Šoli/vrtcu (A.01.09), sanitarijah KS (C.00.06) sanitarijah v mansardi (A.02.09) in sanitarijah v kleti (A.00.13) montirano v suhomontažno steno z namenskimi razpornimi sidri. Sanitarije v Montaža se izvede kot npr. SCHACHERMAYR Manjša obešalna kljuka Pirwa 1 art. Št. 103324255	8 KOM
<b>Do13</b>		Dobava in montaža tipske omare s predelki z zaklepanjem dim. 180/60/50cm, vsaj 6 predelkov. Kot npr. kaiserkraft works št.: 583084 49.	1 KOM

## 11. MANJKAJOČI ELEMENTI V RAZDELILNI KUHINJI

Dobaviti je potrebno še določene elemente v kuhinji, ki so navedeni spodaj. Vse mikrolokacije inštalacij so že pred pripravljene in usklajene. Dobava in montaža elementov v razdelilno kuhinjo.

- **ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK S PEČICO (29a)**  
priključna moč: 15,4 kW, moč oglatih grelnih plošč: 4x 2,6 kW, dim: 80x70x87,5 cm (ŠxGxV)

**ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK Z ELEKTRIČNO PEČICO,**




- **LINIJSKI ELEMENT (38a)**  
miza, v celoti izvedena iz inox-a AISI 304, debeline 1mm, spodaj odprta (za naknadno postavitve dveh podpultnih zamrzovalnikov). Mere: 120x80x90 cm
- **PODPULTNA ZAMRZOVALNA OMARA (28a) 2 KOM**  
Iz inoxa, Kapaciteta: 78 l, Zračno hlajenje, 2 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 60,5 x 60 x 86 (ŠxGxV)  
**ZMRZOVALNA OMARA, M-200F S/S (8960110)**



- **PROSTOSTOJEČA HLADILNA OMARA (26a)**  
Dvoja vrata za ločena uporabnika, Kapaciteta: 700 l, Temperaturno območje: -2°/+8°C, Hladilna snov: R452a, Priključek: 230 V / 385 W, Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)

## HLADILNA OMARA KS 207 NEXT TN (8630003)



- Tipska OMARA ZA ČISTILA kot npr. PRIMAT (24)  
Model OČ, Mere: 1950 x 920 x 420 mm (VxŠxG), RAL 9006



- VISOKA OMARA S KRILNIMI VRATI (25a)  
V celoti izvedena iz inox-a AISI 304, debeline 1mm, spodaj PVC nogice po višini nastavljive, zaprta z dvojnimi krilnimi vrati, s 3 vmesnimi policami. Mere: 1200x60x200 cm (ŠxGxV).

Direktorica:  
PA Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.  
Kamnik, 14. 10. 2024

GEOPLAN

## TEHNIČNI PRIKAZI

št. lista	Ime lista	Merilo
<b>POPIS OPREME</b>		
01.1.1	KLET - POPIS OPREME	1:100
01.1.2	PRITLIČJE - POPIS OPREME	1:100
01.1.3	MANSARDA - POPIS OPREME	1:100
<b>ŠOLA</b>		
01.2.1.1	UČILNICA 1	1:25
01.2.1.2	UČILNICA 1	1:50
01.2.1.3	UČILNICA 2	1:25
01.2.1.4	UČILNICA 2	1:50
01.2.1.5	UČILNICA 3	1:25
01.2.1.6	UČILNICA 3	1:50
01.2.1.7	UČITELJEVA MIZA	1:25
01.2.1.8	VEČNAMENSKI PROSTOR	1:25
01.2.1.9	VEČNAMENSKI PROSTOR	1:25
01.2.1.10	VEČNAMENSKI PROSTOR	1:25, 1:10
01.2.1.11	VEČNAMENSKI PROSTOR	1:25
01.2.1.12	VEČNAMENSKI PROSTOR	1:25
01.2.1.13	KABINET 1	1:25
01.2.1.14	KABINET 1	1:25
01.2.1.15	KABINET 1	1:25
01.2.1.16	KABINET 2	1:25
01.2.1.17	KABINET 2	1:25
01.2.1.18	KABINET 2	1:25, 1:10
01.2.1.19	GARDEROBE - POZ 4.1 in 4.2	1:25
01.2.1.20	GARDEROBA	1:25, 1:10
01.2.1.21	GARDEROBA	1:25, 1:10
01.2.1.22	GARDEROBA	1:25, 1:10
01.2.1.23	SANITARIJE ZAPOSLENI	1:25
01.2.1.24	PERFORACIJE PRITLIČJE	1:10
01.2.1.25	PERFORACIJE PRITLIČJE	1:10
01.2.2.1	KABINET KNJIŽNICE	1:25
01.2.2.2	KABINET KNJIŽNICE	1:25
01.2.2.3	KABINET KNJIŽNICE	1:25, 1:10
01.2.2.4	KNJIŽNIČNI HODNIK	1:25
01.2.2.5	PERFORACIJE 1. NADSTROPJE POZ 21	1:10
01.2.2.6	UČILNICA ZA LOČENO POUČEVANJE	1:25
01.2.2.7	UČILNICA ZA LOČENO POUČEVANJE	1:50
01.2.2.8	UČILNICA ZA LOČENO POUČEVANJE	1:50
01.2.2.9	UČILNICA DSP	1:25
01.2.2.10	UČILNICA DSP	1:50

01.2.2.11	UČILNICA DSP	1:50
01.2.2.12	UČILNICA MALA	1:25
01.2.2.13	UČILNICA MALA	1:25
01.2.2.14	UČILNICA MALA	1:50
01.2.2.15	HODNIK	1:25
01.2.2.16	PERFORACIJE 1. NADSTROPJE α1, α2	1:10
01.2.2.17	PERFORACIJE 1. NADSTROPJE c,d	1:10
01.2.3.1	HODNIK	1:25, 1:10, 1:50
01.2.3.2	HODNIK	1:25
01.2.3.3	GARDEROBI	1:25
01.2.3.4	KABINET ŠVZ	1:25
01.2.3.5	KABINET ŠVZ	1:25
01.2.3.6	OMARA ZA ČISTILKO	1:25
01.2.3.7	VETROLOV	1:25
01.2.4.1	OPREMA TELOVADNICE	1:100, 1:10
<b>VRTEC</b>		
01.3.1	IGRALNICA 1	1:25
01.3.2	IGRALNICA 1	1:25
01.3.3	IGRALNICA 1	1:25
01.3.4	KOTIČEK IGRALNICA 1	1:25, 1:10
01.3.5	KOTIČEK IGRALNICA 1	1:25
01.3.6	KOTIČEK IGRALNICA 1	1:25
01.3.7	OMARE ZA LEŽALNIKE	1:25
01.3.8	IZREZ MDF	1:25
01.3.9	IGRALNICA 2	1:25
01.3.10	IGRALNICA 2	1:25
01.3.11	IGRALNICA 2	1:25
01.3.12	KOTIČEK IGRALNICA 2	1:25
01.3.13	KOTIČEK IGRALNICA 2	1:25
01.3.14	KABINET VRTCA	1:25
01.3.15	KABINET VRTCA	1:25
01.3.16	KABINET VRTCA	1:25
01.3.17	Garderobni hodnik	1:25
01.3.18	Garderobni niz - vrtec	1:25
01.3.19	SANITARIJE VRTCA	1:25
01.3.20	VETROLOV	1:25
01.3.21	TEHNIKA	1:25
01.3.22	ZUNANJI PROSTOR	1:50
<b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>		
01.4.1	KS soba 1	1:25
01.4.2	KS soba 1	1:25
01.4.3	KS soba 1	1:25
01.4.4	HODNIK/ARHIV RS	1:25

**PREMIČNA OPREMA**

01.5.1	VOZIČEK vrtec	1:25
01.5.2	VOZIČEK šola	1:25
01.5.3	BLAZINE	1:25
01.6.1	KUHINJA RAZPOREDITEV	
01.7.1	VEČNAMENSKI PROSTOR	
01.7.2	UČILNICA 2	
01.7.3	UČILNICA 2	
01.7.4	UČILNICA MALA 2	
01.7.5	UČILNICA DSP	
01.7.6	KABINET KNJIŽNICE	
01.7.7	IGRALNICA 1	
01.7.8	IGRALNICA 1	
01.7.9	IGRALNICA 2	
01.7.10	IGRALNICA 2	

**SODELAVCI**

Peter Kovač, mag. inž. arh.

Vita Osterman, mag. inž. arh.